

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 2002-08-28

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

Bostik 830

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

 Godkendt til brug

HANDELSNAVN	Mini Seal Bostik 830
PRODUKTTYPE	Vandbaseret tætningsmasse

Producent/importør	IKL Produkter ApS
Adresse	Ådalen 1
Postnr & by	4600 Køge
Telefon	+45 56651365
Telefax	+45 56656511
Udarbejdet af	Katalin Derkvist
Kontaktperson	Jan Lyngø
Nødtelefonnummer	35 45 71 22, 35 45 35 45

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr	Ingrediens navn	CAS-NR	EG-NR	Koncentration	Fareklasse/Anm.
1	Akrylatpolymer	-	-	----	-
2	Vand	7732-18-5	-	----	-

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, IK=Ikke klassificeringspligtig, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, Fo=Brandfarlig, N=Miljøskadelig, M=Mutagen, A=Sensibiliserende, K=Kræftfremkaldende, R=Reproduktionstoksisk.

3. FAREIDENTIFIKATION

Klassificeres ikke som sundhedsskadeligt.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

Vis dette sikkerhedsdatablad til vagthavende læge.

HUDKONTAKT

Vask huden med vand og sæbe.

KONTAKT MED ØJNE

Skyl øjeblikkelig med vand i 10-15 minutter. Kontakt snarest læge.

INDTAGELSE

Drik straks et par glas vand. Kontakt læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med pulver, kuldioxid, skum eller fin vandtåge.

ANDEN INFORMATION

Ikke brandbart i våd tilstand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE MILJØ

Undgå udslip til søer, vandløb, afløb eller mark.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Sug op med savsmuld, sand eller andet absorberende materiale. Saml affaldet i egnet beholder (f.eks. plast).

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

OPBEVARING

LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 2002-08-28

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

Bostik 830

Opbevaras frostfrit, i beholder der tåler vand.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Arbejdsplads og arbejdsmetoder tilrettelægges således at direkte kontakt med produktet forhindres

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform:	Masse
Farve:	
Lugt:	
Opløselighed:	Blandbart med vand.
Smelte/Frysepunkt:	Massefylde: 1,60 g/cm ³
Eksplodingsgrænse, %-%:	Opløselighed i vand:
Damptryk:	Mætningskoncentration.:
Dekomponeringstemp.:	Rel. massefylde i luft(l=1):
pH opløsning:	Kogepunkt: 100 °C
Flammepunkt:	
Molvægt:	Viskositet:
Antændelsestemperatur:	Lugtegrænse:
Rel. damptæthed, (l=1):	Rel. fordampningshastighed.:
Luftreaktiv:	Vandreaktiv:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS

Stabil ved normal håndtering

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

KONTAKT MED ØJNE

Stenk i øjnene kan give irritation og svie på grund af limningseffekten i produktet.

INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadeligt. Indtagelse af større mængder er, på grund af produktets konsistens, ikke sansynligt.

12. MILJØOPLYSNINGER

ANDRE SKADEVIRKNINGER

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt i henhold til gældende kriterier og for os tilgængelig information.

13. BORTSKAFFELSE

Hærdet produkt kan behandles som normalt industriaffald. Ved håndtering af større mængder bør de lokale myndigheder kontaktes.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 2002-08-28

Vare/Internt nr.:

Erstatter dato: 01/04/98

Bostik 830

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

PROPER SHIPPING NAME	
Told reg. nr:	
HAZCHEM (Y=sort,y=hvid):	
ADR (Vej)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Fareseddel
Farenummer	Margnr.
RID (Jernbane)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Farenummer	
IMDG (Sø)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Label
Pakke-gruppe	EmS
MFAG	Marine Pollutant
Sub. risk	Page
IATA (Fly)	
UN Nr	Farligt gods
Klasse	Sub. risk
Label	Pakke-gruppe

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Fareklasse/Anm. -

Kodenummer

00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

UDGIVET: 2002-08-28