

ARCHIEF

**Besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT****Vigerende milieuvergunning**

Op 24 juni 1986 is aan Machinefabriek Dolderman B.V. een milieuvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben c.q. het veranderen van een machinefabriek, gelegen Binnen Kalkhaven 17 te Dordrecht, kadastraal gemeente Dordrecht, sectie E, nummers 888, 889 en 739 (ged.).

Aan de voornoemde vergunning zijn, in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, voorschriften verbonden.

Momenteel zijn met betrekking tot een aantal aspecten die wel in de aanvraag voor een milieuvergunning zijn aangegeven geen voorschriften in de vigerende milieuvergunning opgenomen.

Derhalve zullen met betrekking tot metaalbewerking, las-, slijp- en straalwerkzaamheden, het gebruik van spoelbakken, de opslag van vloeistoffen in vaatwerk, het proefdraaien van motoren, het verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen en de bedrijfsvoering in het algemeen voorschriften aan de vergunning moeten worden toegevoegd.

Daarnaast dienen er voorschriften aan de vergunning te worden toegevoegd die de huidige inzichten met betrekking tot de bescherming van het milieu weergeven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan voorschriften op het gebied van energie, bodembescherming en afval.

Per 1 maart 1996 is de gemeentelijke lozingsverordening komen te vervallen en worden aspecten met betrekking tot bedrijfsafvalwater geregeld in de Wet milieubeheer.

Derhalve zullen eveneens voorschriften met betrekking tot het lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool aan de vergunning worden toegevoegd.

Veranderingen in de bedrijfsvoering hebben zich niet voorgedaan. Wij zijn van oordeel dat, in het belang van de bescherming van het milieu, een aanpassing van de voorschriften van de verleende milieuvergunning noodzakelijk is.

**Procedure**

De procedure is overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht uitgevoerd.

**Overwegingen****Algemeen****Afvalstoffen**

Om een doelmatige omgang met afvalstoffen te waarborgen zijn onder hoofdstuk D. hieromtrent specifieke regels gesteld.

X

Tevens dient te worden opgemerkt dat afgifte van gevaarlijke afvalstoffen (voorheen chemische afvalstoffen), afgewerkte oliën en andere afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de Wet milieubeheer, alleen mag plaatsvinden aan een vergunninghouder (opslaan, verwerken, vernietigen), een persoon in het bezit van een ontheffing (inzamelactiviteiten voor het op of in de bodem brengen) of aan een in een ander land dan Nederland gevestigd persoon met wie is overeengekomen dat hij de stoffen daarheen brengt.

### **Afvalwater**

Per 1 maart 1996 is de gemeentelijke lozingsverordening opgenomen in de Wet milieubeheer. Derhalve zijn met betrekking tot het lozen van afvalwater voorschriften aan deze vergunning verbonden (zie hoofdstuk C.).

### **Energie**

Om te waarborgen dat binnen de inrichting zo zuinig mogelijk wordt en zal worden omgegaan met energie zijn in hoofdstuk F. voorschriften opgenomen.

### **Bodembescherming**

Om de bodem zoveel mogelijk te beschermen zijn er in hoofdstuk E. algemene bodemvoorschriften opgenomen.

### ***Adviezen en bedenkingen***

Op 17 januari 1997 is het voornemen om tot aanpassing van de vergunning over te gaan bekend gemaakt.

De inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid is in de gelegenheid gesteld te adviseren met betrekking tot het voornemen tot aanpassing van de milieuvergunning.

Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking zijn geen schriftelijke bedenkingen ingediend.

### **Conclusie**

Het voorgaande geeft ons geen aanleiding ons voornemen om de vergunning aan te passen te wijzigen.

Ons is niet van bezwaren gebleken die de aanpassing van de vergunning in de weg zouden staan.

**B E S L U I T**

Gelet op de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht hebben wij met betrekking tot de inrichting gelegen Binnen Kalkhaven 17 te Dordrecht het volgende besloten:

1. de voorschriften, opgenomen in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, worden aan de vigerende vergunning toegevoegd;
2. de voorschriften E.9., E.10. en E.11, van de vergunning d.d. 24 juni 1986, komen te vervallen.  
De voorschriften H.1., H.2. en H.3. van de vergunning d.d. 24 juni 1986 in te trekken en te vervangen door respectievelijk voorschrift F.1., F.2. en E.4.;
3. een exemplaar van dit besluit te zenden aan:
  - a. Machinefabriek Dolderman B.V.,  
Binnen Kalkhaven 17, 3311 JC Dordrecht;
  - b. burgemeester en wethouders van Dordrecht,  
Postbus 8, 3300 AA Dordrecht;
  - c. de regionale inspectie van het staatstoezicht op de volksgezondheid voor de provincie Zuid-Holland,  
Postbus 5312, 2280 HH Rijswijk;
  - d. Brandweer Dordrecht, [REDACTED],  
Postbus 350, 3300 AJ Dordrecht;
  - e. de directeur van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid,  
Postbus 550, 3300 AN Dordrecht.

**Beroep**

Wij herinneren belanghebbenden, voor zover nodig, aan het bepaalde in hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer op grond waarvan gedurende 6 weken na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is gelegd, beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet in 2-voud worden ingediend.

Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd. On- of min-vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (telefoon: 070 - 3624871).

DORDRECHT, 6 juni 1997

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT  
namens dezen,  
de directeur Milieudienst Zuid-Holland Zuid.



ir. P.J. Weber.

Verzonden op 9 juni 1997

Ter informatie wijzen wij op het volgende:

**Andere wetten enz.**

Wij wijzen erop dat het veranderen van deze eerder verleende vergunning niet inhoudt, dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, enz. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven.

**Actualiseren van de vergunning**

Deze vergunning geldt ook voor veranderingen van de inrichting en van de werking daarvan, ten aanzien waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat zij geen gevolgen hebben voor de aard en omvang, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt. Deze verandering dient ten minste één maand voordat met de verwezenlijking ervan wordt begonnen, overeenkomstig artikel 8.19 van de Wet milieubeheer aan burgemeester en wethouders worden gemeld.

Voor het overige is het niet toegestaan de inrichting te veranderen of de werking daarvan te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.

**Keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk**

Daar waar in enig voorschrift verbonden aan dit besluit wordt gesteld dat keuringen van drukvaten, toestellen en installaties, die op grond van de "Regels voor toestellen onder druk" van Stoomwezen BV (voorheen Dienst voor het Stoomwezen) als drukvat kunnen worden aangemerkt, moeten worden uitgevoerd door of namens Stoomwezen BV, dient gelezen te worden dat dit dient te geschieden door een door het bevoegd gezag erkend deskundige.

**Rechtsopvolging**

Van overdracht van het bedrijf door de vergunninghouder, aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, dient door laatstgenoemde, binnen 14 dagen na overdracht, mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag.

BIJLAGE 1

# VOORSCHRIFTEN

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Blz.</b>
<b>BEGRIPPEN</b>	<b>3</b>
<b>VOORSCHRIFTEN</b>	<b>5</b>
A. Metaalbewerking, las-, slijp- en snijwerkzaamheden	5
B. Opslag in emballage van olie en andere vloeistoffen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken	5
C. Afvalwater	6
D. Afvalstoffen	9
E. Bodembescherming	9
F. Algemeen	10

Voor zover een norm/richtlijn/keuringseis, waarnaar in een voorschrift wordt verwezen, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum van vergunningverlening laatst uitgegeven norm/richtlijn/keuringseis met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de vigerende norm/richtlijn/keuringseis tijdens aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**BEGRIPPEN**

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

**AFVALSTOFFEN:**

alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen

**BEDRIJFSAFVALSTOFFEN:**

afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen, afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen

**BEDRIJFSAFVALWATER:**

alle water waarvan de inrichtinghouder zich -met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

**BEDRIJFSRIOLERING:**

voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater uit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

**BEVOEGD GEZAG:**

het College van Burgemeester en Wethouders in deze vertenwoordigd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid

**EMBALLAGE:**

glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of fiberdrums tot 300 l, papieren of kunststof zakken, laadketels

**GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:**

bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen afvalstoffen, met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

**HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN:**

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, afvalwater en autowrakken daaronder niet begrepen, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen

**INRICHTING:**

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht



**INSTALLATIES:**

of procesinstallaties: het samenstel van met elkaar verbonden of te verbinden "objecten", die zijn bestemd voor c.q. zijn aangebracht ten behoeve van het transporteren, afwegen, doseren, verwerken (waar onder verbranden) en/of opslaan e.d. van stoffen; onder objecten worden in dit verband verstaan procesvaten (waaronder destillatie- en roerketels), luchtbehandelingsinstallaties, (opslag)tanks, leidingen, appendages en dergelijke met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur

**NEN:**

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm

**NEN 1010:**

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties

**NEN 6675:**

water; bepaling van het gehalte aan minerale olie met behulp van infrarood-spectrofotometrie

**NEN 7087:**

vetafscheiders en slibvangputten; type-indeling, eisen en beproevingsmethoden

**RIOLERING:**

bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

**VOORSCHRIFTEN****A. METAALBEWERKING, LAS-, SLIJP- EN SNIJWERKZAAMHEDEN**

1.  
De naar buiten afgevoerde, gereinigde ventilatielucht mag niet meer stof dan 10 mg/Nm<sup>3</sup> bevatten.
2.  
Machines, waarbij tijdens het bewerken van metaal, een koelmiddel wordt aangewend, dienen zodanig te zijn uitgevoerd en te worden gebruikt, dat onder normale omstandigheden zich geen koelmiddel buiten een machine kan verspreiden; het tot een machine behorend koelmiddelreservoir en de transportleidingen voor koelmiddel moeten vloeistofdicht zijn; eventuele morsingen dienen onmiddellijk te worden opgeruimd.
3.  
Binnen een straal van 4 m van las-, snij- en slijpwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare materialen bevinden.
4.  
Laskabelisolaties moeten regelmatig, worden gecontroleerd op slijtage; indien hierbij gebreken worden geconstateerd dienen de laskabels te worden gerepareerd of vervan

**B. OPSLAG IN EMBALLAGE VAN OLIE EN ANDERE VLOEISTOFFEN DIE BODEMVERONTREINIGING KUNNEN VEROORZAKEN**

1.  
De olie en andere vloeistoffen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken moeten worden bewaard in doelmatig, goed gesloten emballage;
2.  
Ledige ongereinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage.
3.  
De emballage moet zijn opgeslagen in een vloeistofdichte lekbak waarvan de inhoud ten minste gelijk is aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige in deze lekbak opgeslagen emballage;
4.  
Indien emballage vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage terstond worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in zogenaamde overmaatse emballage.

### C. AFVALWATER

1.

Het gehele afvoersysteem dient van een deugdelijke constructie te zijn, moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren, regelmatig en zo vaak als nodig is worden gereinigd.

2.

Bedrijfsafvalwater dat:

- a. afvalstoffen bevat, die door apparatuur zijn versneden of vermalen of afvalstoffen waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen,
- b. een gevaarlijke afvalstof is, waarvan kan worden voorkomen dat deze in de riolering terecht komt, of
- c. stankoverlast buiten de inrichting veroorzaakt, mag niet in een riolering worden gebracht.

3.

Bedrijfsafvalwater mag alleen dan in een openbaar riool worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking van een openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk, of de bij behorende apparatuur niet wordt belemmerd,
- b. de verwerking van slib niet wordt belemmerd.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van bedrijfsafvalwater dat in een openbaar riool wordt gebracht met het oog op de doelmatige werking, bedoeld onder a. en de verwerking, bedoeld onder b.

Dit voorschrift is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot bedrijfsafvalwater dat wordt gebracht in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Toelichting:

Het is derhalve verboden op de riolering afvalstoffen te lozen:

- a. met een temperatuur van meer dan 30 graden Celcius;
- b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionenexponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10, gemeten in enig steekmonster,
- c. niet in water opgeloste zuren en basen;
- d. met een sulfaatconcentratie, hoger dan 300 mg per liter, gemeten in enig steekmonster;
- e. die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- f. die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- g. die voorafgaande aan de lozing door een beerput, rottingsput of septictank zijn geleid.

4.

Indien wordt vastgesteld dat door bijzondere omstandigheden zoals storing in het productieproces water of afvalstoffen in de riolering kunnen geraken die:

- a. gevaar, schade of hinder opleveren voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of enig ander werk waarop de riolering is aangesloten of voor de goede werking daarvan;
- b. schadelijk of verontreinigend zijn voor het ontvangende oppervlaktewater;
- c. gevaar, schade of hinder opleveren voor de riolering, dan wel de goede werking daarvan of voor de daarop aangeslotenen;
- d. een nadelige invloed hebben op de verwerking van het uit het riool te verwijderen slib;

is de vergunninghouder verplicht daarvan kennis te geven aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid (tel. 078 - 6312255) en onmiddellijk alle maatregelen te nemen die de onder a tot en met d genoemde nadelige effecten beperken; het toezichthoudend personeel dient hieromtrent schriftelijk te zijn geïnstrueerd.

5.

Indien het bevoegd gezag hiertoe de wens te kennen geeft, dient de inrichtinghouder omtrent het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten minste zijn vermeld:

- de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorgevallene;
- de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, in het gemeenteriool terecht zijn gekomen;
- de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te beperken;
- de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen.

6.

Het te lozen afvalwater of de te lozen afvalstoffen dient/dienen door een of meer doelmatige, goed bereikbare en goed toegankelijke controlevoorziening(en) te worden geleid.

7.

De concentratie aan minerale olie in het te lozen afvalwater, mag niet meer bedragen dan 200 mg/l.

8.

Afgewerkte olie en gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in het Besluit houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen (BAGA), mogen niet op de riolering worden geloosd.

9.

Het lozen van afvalwater dat of afvalstoffen die ten gevolge van cohesie zeer resistente afzettingen kan/kunnen vormen in de riolering is niet toegestaan.

10.

Het lozen van zandhoudend(e) afvalwater of afvalstoffen is slechts toegestaan indien de gemiddelde korreldiameter van het zand, bepaald volgens DIN-ISO 3310, kleiner is dan 0,5 mm.

11.

Met olie verontreinigd afvalwater moet, alvorens dit wordt geloosd, worden geleid door een of meer doelmatig werkende olie-afscheider(s) voor lichte, niet met water mengbare minerale vloeistoffen met bijbehorende slibafscheider(s), een en ander gedimensioneerd en geïnstalleerd overeenkomstig NEN 7087.

12.

Alle gegevens met betrekking tot metingen, bemonstering, analyses en rapportages dienen voor een periode van ten minste twee jaar in de inrichting bewaard te worden.

13.

Van de lediging en reiniging van zuiveringsvoorzieningen dient een eenvoudige registratie (bijv. een logboek) te worden bijgehouden.

14.

De voorziening(en) moet(en) voortdurend in goede bedrijfsvaardige staat verkeren; regelmatig dient verwijdering van de in de afscheiders teruggehouden stoffen plaats te vinden; een en ander dient te worden bedreven en onderhouden overeenkomstig NEN 7087 en de daarbij behorende toelichting. In een slibvangput mag niet meer dan 50% van de beschikbare ruimte worden ingenomen door bezonken materiaal

15.

De afscheiders dienen te allen tijde voor controle bereikbaar te zijn en te kunnen worden geopend.

16.

Alvorens de afscheidingsinstallatie(s), na onderhoud en lediging, weer in bedrijf wordt (worden) gesteld, dient (dienen) deze gevuld te worden met schoon water, totdat dit door de uitlaat naar het riool stroomt.

17.

De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

18.

De in deze vergunning genoemde stoffen/parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften vermeld in de "methode voor analyse van afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Bezinkselvolume	NEN 6623
Minerale olie	NEN 6675

## **D. AFVALSTOFFEN**

1.

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

2.

Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.

3.

De afvalstromen van de inrichting moeten zoveel mogelijk worden gescheiden in:

- gevaarlijk afval;
- glas;
- hout;
- metalen;
- papier en karton;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen.

4.

Van alle uit de inrichting af te voeren gevaarlijke afvalstoffen moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van afvoer;
- b. de afgevoerde hoeveelheid (in kg, liter);
- c. een omschrijving van aard en samenstelling;
- d. de oorsprong van de gevaarlijke afvalstof;
- e. de afvoerbestemming;
- f. naam en adres van de vervoerder, indien een andere dan de vergunninghouder;
- g. afvalstroomnummer gevaarlijk afval.

De geregistreerde gegevens dienen ten minste 3 jaar te worden bewaard.

## **E. BODEMBESCHERMING**

1.

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

2.

Stoffen, die, om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, alsmede de daarbij behorende emballage, moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd.

3.

De bedrijfsriolering voor de afvoer van afvalwater c.q. verontreinigd regenwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

4.

Indien, ongeacht door welke oorzaak, verontreinigende stoffen op of in de bodem dreigen te geraken, geraken of geraakt zijn dient de vergunninghouder onverwijld:

- a. daarvan melding te doen aan burgemeester en wethouders van Zwijndrecht en aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;
- b. maatregelen te treffen in overleg met burgemeester en wethouders van Zwijndrecht en met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid om (verdere) verontreiniging van bodem en/of grondwater te voorkomen;
- c. de opgetreden verontreiniging van bodem en/of grondwater in overleg met burgemeester en wethouders van Zwijndrecht en met de Milieudienst Zuid-Holland Zuid ongedaan te maken;
- d. eventuele tanks en/of leidingen, die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, te laten controleren op aantasting en, indien nodig, te laten herstellen of vervangen.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

## F. ALGEMEEN

1.

Van bedrijfsstoornissen, brand, of (voorgenomen) activiteiten waarbij beïnvloeding van de omgeving aannemelijk is, moet onmiddellijk, respectievelijk vooraf, melding geschieden aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht, tel. 078 - 6312255.

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent geïnstrueerd te zijn.

2.

De vergunninghoudster dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde bedrijfsstoornissen te beëindigen en de eventuele gevolgen ervan te beperken, respectievelijk op te heffen; aanwijzingen en opdrachten in verband hiermede gegeven door de in vorig voorschrift genoemde dienst, moeten worden opgevolgd.

3.

De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

4.

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

5.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

6.  
Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk energieverbruik binnen de inrichting.
7.  
Bij de aanschaf van energieverbruikers (verwarmingstoestellen, verlichting, machines, apparaten, transportmiddelen en dergelijke), de wijze van bedrijfsvoering, de opzet en/of het wijzigen van processen etc., dient met energiebesparing rekening te worden gehouden.
8.  
Het schoonmaken van metalen onderdelen en dergelijke met behulp van een ontvetter, moet geschieden met een ontvettingsbak en/of dompelbak; de verontreinigde ontvetter dient te worden verzameld en opgeslagen in een dampdicht vat, dat onmiddellijk na de reinigingswerkzaamheden dient te worden afgesloten; bij het niet in werking zijn van de ontvettingsbak en/of dompelbak dient deze te zijn afgesloten door een passend deksel
9.  
Gemorste (gevaarlijke) (vloeï)stoffen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd; hiertoe moet in de inrichting op daarvoor bestemde lokaties voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn; de aard en de hoeveelheid van de absorptiemiddelen moet afgestemd zijn op de aard van de aanwezige (gevaarlijke) (vloeï)stoffen.
10.  
Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.
11.  
Proefdraaien van verbrandingsmotoren mag slechts plaatsvinden indien de uitlaatgassen (mechanisch) worden afgevoerd via een op de uitlaat aangesloten slang, die is verbonden met een kanaal van onbrandbaar materiaal, dat reikt tot ten minste 1 meter boven daks.
12.  
Het afgescheiden stof van de gritstraalmachine moet regelmatig worden verzameld zonder dat de goede werking van de stofafscheidingsinstallatie wordt verstoord. Bewaring en afvoer van het afgescheiden stof moet plaatsvinden zonder dat het stof zich in de omgeving kan verspreiden.

EINDE BIJLAGE 1