

B E S C H I K K I N G
omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Giessenlanden.

Onderwerp

Op 23 november 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Den Hartog B.V. Het betreft het in gebruik nemen van een betaalterminal zodat ook buiten de openingstijden van de shop benzine en dieselolie getankt kan worden. De aanvraag gaat over het lpg-tankstation aan de Kerkweg 10 te Giessenburg. Lokaal is dit tankstation bekend onder de naam "Autofood Giessenburg". De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z-15-289928. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van de inrichting (milieu) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e 2° Wabo.

De bestaande vergunning zal gelijktijdig worden geactualiseerd en voorschriften zullen ambtshalve worden aangepast overeenkomstig artikel 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

De aanvraag was bij ons ingediend als reguliere procedure/ milieuneutraal veranderen. Op 9 maart 2016 hebben wij de aanvrager laten weten dat de aanvraag niet als milieuneutraal kan worden beschouwd, omdat er sprake is van een uitbreiding van de inrichting waarbij de verandering grotere nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Besluit

Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en artikel 2,1, 2.30, 2.31 en 3.15 van de Wabo hebben wij besloten:

- omgevingsvergunning te verlenen voor het in gebruik nemen van een betaalterminal zodat ook buiten de openingstijden van de shop benzine en dieselolie getankt kan worden;
- dat de aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- de omgevingsvergunning van 17 juni 1997 (kenmerk GI 96.2014), voor het onderdeel milieu te actualiseren;
- (gelet op de leesbaarheid) alle vergunningvoorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning van 17 juni 1997 (kenmerk GI 96.2014), de ambtshalve wijziging d.d. 19 juni 2006 (kenmerk GI 06.2204/GSL) en de veranderingsvergunning d.d. 16 september 2015 (kenmerk 2010025142) in te trekken en te vervangen door de voorschriften welke hierna zijn opgenomen.

Zienswijzen

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken hebben van 3 juni 2016 tot en met 15 juli 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht.

Beroep

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan.

Ondertekening en verzending

DORDRECHT,

Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,
namens dezen,
directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

mr. R. Visser

Dit besluit is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.

Besluitdatum: 18 juli 2016

Verzonden op: 19 juli 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Den Hartog B.V., t.a.v. de heer [REDACTED],
Postbus 5, 2964 ZG Groot-Ammers;
- Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,
Postbus 1, 4223 ZG Hoornaar.

VOORSCHRIFTEN

1. Algemeen

1.1.1

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.1.2

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 2 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.3

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.1.4

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.1.5

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.1.6

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen 5 dagen op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. Afval

2.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- bedrijfsafval.

2.2

Op het terrein van de inrichting moeten voldoende afvalbakken voor de inzameling van afval aanwezig zijn.

2.3

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.4

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.5

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan verspreiden.

2.6

Etensresten en daarmee verontreinigde verpakking en aan bederf en rotting onderhevig afval mogen uitsluitend worden bewaard in goed gesloten emballage of containers.

2.7

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

3. Bodem

3.1

Bodembedreigende vloeistoffen voor de winkelshopverkoop moet worden bewaard in goed gesloten verpakking.

3.2

Het bodemrisico van de opslag van bodembedreigende stoffen in verpakking in en buiten de verkoopruimte moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB.

3.3

Een vloeistofdichte lekbak moet een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

3.4

Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit ten behoeve van de winkelshopverkoop moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoek dezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatieonderzoek niet of niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

4. Energie

4.1

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens 3 jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.

5. Geluid- en trillingshinder

5.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op werkdagen en op zaterdag ter hoogte van de woning Kerkweg 10a niet meer bedragen dan:

- 46 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 44 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 34 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.2

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag op zondagen ter hoogte van de woning Kerkweg 10a niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.3

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter hoogte van de in voorschrift 5.1 en 5.2 genoemde woning, niet meer bedragen dan:

- 56 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 54 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 44 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.4

In afwijking van hetgeen in voorschrift 5.3 is bepaald mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door - het dichtslaan van autoportieren of het optrekken of stoppen van een vrachtwagen - binnen de inrichting, ter hoogte van de in voorschrift 5.1 en 5.2 genoemde woning, niet meer bedragen dan:

- 65 dB(A) in de dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) in de avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) in de nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.5

De metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

6. Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking

6.1

De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking in de verkooppriimte mag maximaal 400 liter bedragen.

6.2

De in een voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezige gevaarlijke stoffen behorend tot de ADR klasse 3 moeten boven een lekbak zijn opgeslagen. De lekbak is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.

6.3

De opslag buiten de verkooppriimte van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen 1:2011 versie 1.1. (december 2012)), moet in een speciaal daarvoor bestemde ruimte plaatsvinden en voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

7. Doorzetbeperking LPG

7.1

Binnen de inrichting mag LPG worden verkocht tot een maximum van 1000 m³ per jaar.

7.2

De jaarlijkse LPG-doorzet dient te worden geregistreerd. De doorzetgegevens moeten ten minste gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor daartoe bevoegde ambtenaren.

8. Doorzetbeperking onbewaakt afleveren benzine en gasolie

8.1

Bij onbewaakte aflevering van benzine en gasolie mag er maximaal 80 liter motorbrandstof per tankbeurt worden afgeleverd.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 23 november 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Den Hartog B.V., Kerkweg 10 te Giessenburg (hierna: Den Hartog).

Projectbeschrijving

Aanvraag veranderingsvergunning

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

Het in gebruik nemen van een betaalterminal zodat ook buiten de openingstijden van de shop benzine en dieselolie getankt kan worden. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het veranderen van de inrichting (milieu) als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e 2^o Wabo.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 2.7 onder m van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom ingevolge artikel 2.1 van het Bor vergunningplichtig.

Actualiseren en ambtshalve wijzigen van de vergunning

Op grond van artikel 2.30, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt regelmatig gezien of de beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en de voorschriften die aan een vergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van milieu.

Indien blijkt dat de voorschriften van de milieuvergunning niet meer toereikend zijn, worden deze op grond van artikel 2.31, lid 1b van de Wabo geactualiseerd.

Geconstateerd is dat in de vergunning van 17 juni 1997 wordt verwezen naar regelgeving die inmiddels is vervangen door nieuwe regelgeving. Het betreft:

- het vervallen van het Besluit LPG-tankstations milieubeheer per 1 januari 2016;
- het in werking treden van het Besluit externe veiligheid inrichtingen op 27 oktober 2004;
- in de vergunning is gesproken over keuringen van drukvaten, toestellen en installaties onder druk. Deze regelgeving is inmiddels opgenomen in het Warenwetbesluit drukapparatuur. De Inspectie SZW is hiervoor bevoegd gezag;
- in de vergunning is gesproken over K1, K2 en K3 vloeistoffen. Deze termen zijn verlaten. Daarvoor in de plaats is een andere klasse-indeling naar brandgevaar gekomen, die niet meer gebruikt wordt voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Tegenwoordig gebruiken we voor de opslag in emballage een indeling die uit gaat van ADR-classes;
- de richtlijn PGS 15-1 is vervangen voor PGS 15;
- het telefoonnummer waar meldingen moeten worden gedaan (voorschrift E1) is niet meer in gebruik;
- het melden van ongewone voorvallen is opgenomen in de Wet milieubeheer en hoeft niet in de vergunning te zijn opgenomen;
- voorschriften met betrekking tot de elektrische installatie hoeven niet meer opgenomen te worden, omdat ze zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Wij zijn van oordeel dat, in het belang van de bescherming van het milieu, een aanpassing van de verleende milieuvergunning noodzakelijk is. De aanscherping heeft betrekking op het aansluiten bij de Beste Beschikbare Technieken zoals genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo.

De vergunning zal worden geactualiseerd en de voorschriften zullen ambtshalve worden aangepast overeenkomstig artikel 2.30 en 2.31 van de Wabo.

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 2072545;
- Plattegrond 2015 (ingediend 23-11-2015);
- Situatierkening (ingediend 23-11-2015);
- Geluidonderzoek, 17 februari 2016, kenmerk R058862aa.00001.rvw (het eerdere geluidonderzoek, 13 november 2015, kenmerk R058862aa.00001.rvw, ingediend 23-11-2015, is hiermee vervallen).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Oprichtingsvergunning	17-06-1997	GI 96.2014 HGS	Oprichten verkoopstation voor motorbrandstoffen
Ambtshalve wijziging	19-06-2006	GI 06.2204/GSL	Doorzetbeperking LPG
Wijzigingsvergunning	16-09-2015	2010025142	In gebruik nemen van twee wasboxen

De vergunning uit 1997 wordt op grond van het Invoeringswet Wabo gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betreffende activiteit (milieu).

Bevoegd gezag

Wij zijn het bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent of (gedeeltelijk) weigert. Dat is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van het Besluit omgevingsrecht en categorie 2.7 onder m uit onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 18 december 2015 in de gelegenheid gesteld om tot acht weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Deze termijn is op verzoek van de aanvrager verlengd tot 17 februari 2016. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 februari 2016. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In totaal is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 60 dagen.

Procedure (uitgebreid) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Aangezien de aanvraag in eerste instantie als reguliere procedure/milieuneutraal was ingediend hebben wij wel kennis van de aanvraag gegeven in het gemeenteblad van Giessenlanden op 14 januari 2016.

Advies, aanwijzing door minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Natuurbeschermingswet (Nbw) is opgenomen dat deze wet aanhaakt bij de Wabo wanneer een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en/of beschermd natuurfmonument en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die van invloed zijn op de beschermde natuurgebieden.

Als gevolg van de gevraagde veranderingen zal de toename van de activiteiten in de omgeving als gevolg van de inrichting, zeker in verhouding tot de bijdrage van het (doorgaande) verkeer op de Kerkweg, beperkt zijn. Het aanhaken van de Nbw bij de Wabo is niet van toepassing, het vragen van een vvgb is niet nodig.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Binnen Den Hartog vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
- Paragraaf 3.6.1 Bereiden van voedingsmiddelen;
- Paragraaf 5.3.1 LPG-tankstations.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De voorschriften B4 tot en met B6 met betrekking tot stookinstallaties uit de vergunning van 17 juni 1997 zijn van rechtswege vervallen, omdat dit nu in het activiteitenbesluit is geregeld

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Algemene overwegingen BBT

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AFVALWATER

Veranderingsvergunning

De voorgenomen verandering heeft geen invloed op het aspect afvalwater. Bij het onbewaakt afleveren van brandstof komt geen extra afvalwater vrij.

Actualiseren vergunning

In de vigerende vergunning zijn voor het aspect "afvalwater" geen voorschriften opgenomen. De voorschriften uit het activiteitenbesluit en bijbehorende regeling zijn rechtstreeks werkend.

BODEM

Veranderingsvergunning

De voorgenomen verandering heeft geen invloed op het aspect bodem. De aanwezige bodembeschermende voorzieningen zijn geschikt voor het onbewaakt afleveren van brandstof.

Actualiseren vergunning

In de vigerende vergunning zijn voor het aspect "bodem" geen voorschriften opgenomen.

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Bodembescherming

Binnen de inrichting vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- het opslaan en afleveren van vloeibare brandstoffen;
- het wassen van motorvoertuigen inclusief de hierbij behorende zuiveringstechnische en opslagvoorzieningen;
- de winkelshopverkoop (opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen).

Voor deze bodembedreigende activiteiten moet een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd. Bodembeschermende voorzieningen moeten periodiek worden gecontroleerd en onderhouden.

Op de onderhavige inrichting zijn met betrekking tot het milieuaspect Bodem de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend:

- afdeling 2.4 (Bodem);
- paragraaf 3.3.1 (Aflleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer);
- paragraaf 3.3.2 (Uitwendig wassen van motorvoertuigen);
- paragraaf 3.4.2 (Opslaan in ondergrondse tanks van vloeibare brandstof).

De voor de winkelshopverkoop bedoelde producten, waarin bodembedreigende stoffen zitten, bestaan uit relatief beperkte hoeveelheden smeeroliën, vloeistoffen (ruitenreiniging en koelmiddelen) en overige onderhoudsmiddelen, allen in verpakking. Ten aanzien van deze opslag worden enkele voorschriften opgenomen.

Bodemonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan zal een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem moeten worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden.

Conclusie

Gelet op de rechtstreekse werking van Afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling is het niet noodzakelijk om ten aanzien van een nulsituatieonderzoek, eindsituatieonderzoek en herstelplicht extra (maatwerk)voorschriften in deze omgevingsvergunning op te nemen ten aanzien van de activiteiten die onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen.

Vanwege de activiteiten met betrekking tot de winkelshopverkoop wordt een voorschrift opgenomen dat bij beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan, die bodembedreigend zijn, een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem moeten worden verricht.

ENERGIE

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie. Gezien het geringe energieverbruik zijn geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. Wel is een registratieverplichting opgenomen.

GELUID EN TRILLINGEN

Bij de aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning is het volgende akoestisch onderzoek gevoegd: Tankstation Giessenburg, geluidonderzoek 2015, opgesteld door LBP|SIGHT, kenmerk; R058862aa.00001.rvw, van 17 februari 2016.

In dit rapport wordt de beoogde verandering van de inrichting beschreven. Het akoestische onderzoek bevat geluidmetingen en modelberekeningen waarmee de geluidniveaus op de gevels van de naast gelegen woning, Kerkweg 10a, in de toekomstige situatie is bepaald. Er is naast de representatieve situatie ook een extra berekening uitgevoerd aan de representatieve situatie op zondagen. De conclusie in het onderzoek is dat kan worden voldaan aan de richtwaarden die zijn opgenomen in de Handreiking industrielawaai en vergunning verlening. In de volgende alinea's wordt hier nader op ingegaan.

Het tankstation is gelegen aan de Kerkweg 10 te Giessenburg en grenst aan het daar gelegen bedrijventerrein. De omgeving is verder te typeren als landelijk. Het omgevingsgeluid wordt voornamelijk bepaald door het doorgaande verkeer over de Kerkweg. Voor de woning aan de Kerkweg 10a dient in beginsel dan ook uitgegaan te worden van 45 dB(A) etmaalwaarde (Rustige woonwijk, weinig verkeer). Aan deze waarde van 45 dB(A) wordt op een aantal gevelvlakken niet voldaan. De voorgevel van de woning, die het dichtst bij de inrichting is gelegen, heeft het hoogste omgevingsgeluid en voor deze gevel is het dan ook mogelijk om iets hogere geluidniveaus toe te staan. Hiervoor zijn twee redenen te noemen:

- Volgens de Handreiking mag bij het bepalen van het referentieniveau ook worden uitgegaan van de geluidbelasting van het wegverkeer minus 10 dB(A) en daardoor is op de voorgevel meer dan 45 dB(A) etmaalwaarde toegestaan.
- Aan de noordelijke zijgevel van de woning zijn geen buitenruimten gesitueerd (garagebox en geen balkon). Ter hoogte van die zijgevel kan dan ook een iets hogere geluidbelasting worden toegestaan zonder dat daardoor het wooncomfort wordt aangetast. Deze noordgevel is het dichtst bij het tankstation gelegen en ondervindt dan ook de hoogste geluidbelasting van de inrichting.

Gedurende de zondagen is er doorgaans veel minder verkeer dan op doordeweekse dagen. Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidonderzoek blijkt dat er op zondagen veel minder activiteiten plaats vinden binnen de inrichting en de geluidbelasting op de naastgelegen woning dan ook aanmerkelijk lager is dan op de andere dagen van de week. Voor deze relatief rustige dag worden dan ook geluidgrenswaarden aan de vergunning verbonden die gelden voor een landelijke omgeving (40 dB(A) etmaalwaarde).

Met deze voorschriften wordt aangesloten aan de richtwaarden van de Handreiking.

Er is in de rapportage eveneens onderzoek gedaan aan het aspect indirecte hinder. Uit de rapportage blijkt dat ruim wordt voldaan aan de richtwaarden. Gezien de ligging van de inrichting en de afstand tot de meest nabij gelegen woning wordt niet verwacht dat er overlast kan ontstaan als gevolg van trillingen. Er worden dan ook geen voorschriften ter begrenzing van trillingen aan deze vergunning verbonden.

Voor de activiteiten die binnen de inrichting gaan plaatsvinden worden zoals eerder aangegeven geluidvoorschriften aan deze vergunning verbonden. Hierbij wordt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ begrensd waarbij wordt aangesloten bij de getalswaarden die zijn bepaald in het akoestische onderzoek met de ondergrens voor de landelijke omgeving. Voor de maximaal optredende geluidniveau L_{Amax} worden grenswaarden gesteld waarbij de in het rapport aangehouden 10 dB marge wordt toegepast. Deze marge geeft de getalsmatige ruimte die boven op het $L_{Ar,LT}$ komt en daarmee past binnen de richtwaarde die zijn opgenomen in de Handreiking. Voor de begrenzing van maximale geluidniveaus als gevolg van meer wisselende activiteiten worden de berekende waarden afgerond naar het eerstvolgende 5 tal. Deze extra afrondingsmarge is in dit geval mogelijk en wenselijk omdat het bij (sterk) wisselende activiteiten lastig is te voorspellen hoe hoog het maximale geluidniveau in de praktijk precies zal zijn.

De voorschriften D1 tot en met D6 uit de vergunning van 17 juni 1997 (kenmerk GI 96.2014) en 6.1.1. tot en met 6.1.4 uit de vergunning van 16 september 2010 (kenmerk 2010025142) worden ingetrokken en de voorschriften worden vervangen door nieuwe voorschriften.

LUCHT

Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)

Voor een selectie van stoffen zijn in de Wet milieubeheer (Wm) (in bijlage 2) grenswaarden voor de luchtkwaliteit gesteld. Het betreft dan onder meer fijn stof (als PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Van deze twee stoffen is bekend dat op sommige plaatsen de grenswaarden worden overschreden. Voor de overige stoffen (inclusief PM_{2,5}) zijn geen overschrijdingen van de grenswaarden bekend. Op grond van artikel 2.14 van de Wabo, juncto artikel 5.16 van de Wm moeten de luchtkwaliteitseisen in acht worden genomen bij het verlenen van een vergunning. De wijze waarop getoetst moet worden, is beschreven in Titel 5.2 van de Wet milieubeheer en bijbehorende Besluiten en ministeriële regelingen.

Beoordeling

De activiteiten binnen de inrichting hebben betrekking op de verkoop van motorbrandstoffen. Dagelijks rijden er meerdere motorvoertuigen van en naar de inrichting waardoor sprake is van een bijdrage aan de concentraties NO₂ en PM₁₀ in de directe omgeving. De toename van de concentraties NO₂ en PM₁₀ in de omgeving als gevolg van de inrichting zal, zeker in verhouding tot de bijdrage van het (doorgaande) verkeer op de Kerkweg, beperkt zijn. Om een beeld te krijgen van de concentraties NO₂ en PM₁₀ in de directe omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van de resultaten van de NSL Monitoringstool (monitoringsronde 2015). Voor zowel NO₂ als PM₁₀ volgt hieruit dat alle relevante NSL jaren (2015, 2020 en 2030) ruimschoots wordt voldaan aan de in de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarden. Tezamen met het feit dat de effecten van de inrichting op de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving beperkt zullen zijn, is aannemelijk dat in de beoogde situatie wordt voldaan aan de grenswaarden.

Conclusie

Aannemelijk is dat in de vergunde situatie wordt voldaan aan de grenswaarden zoals die zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer staat de actualisatie van de vergunning derhalve niet in de weg.

Vluchtige organische stoffen en geur

In paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit en in de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen om de overlast van vluchtige organische stoffen en geur te voorkomen of te beperken. Het betreft dampretour Stage I voor het vullen van de opslagtanks met lichte olie en dampretour Stage II voor de levering van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer. Binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van dampretour Stage I en Stage II. De voorschriften zijn direct van toepassing op de inrichting. De voorschriften gaan onder andere over de keuring, keuringsfrequentie en de wijze van vastleggen. Het toepassen hiervan wordt gezien als afdoende maatregel om overlast van vluchtige organische stoffen en geur te voorkomen. Verder zijn er geen relevante emissies aanwezig.

(EXTERNE) VEILIGHEID

Veranderingsvergunning

Tijdens het onbewaakt afleveren van vloeibare motorbrandstoffen (benzine en diesel) is de LPG-installatie niet in bedrijf. Het is niet toegestaan om onbewaakt LPG af te leveren. De dichtstbijzijnde woning ligt op ongeveer 50 meter afstand van de afleverzuilen. Er zijn voldoende beveiligingsvoorzieningen, zoals een noodstopvoorziening en vlamkerende roosters, aanwezig om een incident te voorkomen. Daarnaast is er een uitstroombeperring van maximaal 80 liter per tankbeurt, waardoor de warmtestraling van een eventuele plasbrand beperkt blijft.

Ambtshalve wijzigen milieuvergunning

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.

Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen gevoelige objecten en risicovolle bedrijven. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2, eerste lid, sub e valt de inrichting onder de reikwijdte van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Op grond van artikel 4, vijfde lid betreft het een zogenaamd categoriaal bedrijf. Dit betekent dat door ons is getoetst aan de in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) genoemde afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten.

Voor de bestaande situatie (artikel 9 lid 2 Revi) gelden hier de volgende afstanden tot kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de richtwaarde 10^{-6} per jaar.

Doorzet (m ³ /jaar)	Afstand (m) vanaf vulpunt	Afstand (m) vanaf ondergronds reservoir	Afstand (m) vanaf afleverzuil
≥ 1000	40	25	15
500-1000	35	25	15
< 500	25	25	15

Zoals valt af te leiden uit de bovenstaande tabel, is de afstand van het LPG-vulpunt tot kwetsbare objecten waarbij wordt voldaan aan de norm voor het plaatsgebonden afhankelijk van de jaardoorzet. De jaarlijkse LPG-doorzet is kleiner dan 1.000 m³/jaar. In de vigerende milieuvergunning is een doorzetbeperking opgenomen voor LPG tot 1.000 m³/jaar.

Bij een LPG-doorzet 500-1000 m³/jaar hoort een minimale afstand van 35 meter vanaf het LPG-vulpunt tot kwetsbare objecten. Binnen 35 meter rond het LPG-vulpunt zijn geen woningen van derden gelegen.

Groepsrisico

De situatie binnen de inrichting met betrekking tot de LPG-installatieonderdelen wijzigt niet. De ligging en omvang van het invloedsgebied blijft ongewijzigd. Verantwoording van het groepsrisico is bij het actualiseren van de vergunning niet nodig.

Conclusie

Er zijn geen woningen van derden (kwetsbare objecten) gelegen binnen de genoemde afstanden uit het Revi van het bestaande tankstation.

Wij zijn van mening dat, in verband met de duidelijkheid en handhaafbaarheid van de voorschriften die voor de inrichting van toepassing zijn, de voorschriften behorende bij de ambtshalve wijziging van 19 juni 2006 (kenmerk GI 06.2204/GSL) onveranderd overgenomen moeten worden in deze actualiseringsprocedure.

Inmiddels is de CPR 15-1 vervangen door de PGS 15. De PGS 15 is aangewezen als informatiedocument over BBT in de bijlage van de Mor. Daarom zijn de voorschriften op dit punt zoals opgenomen in het besluit van 17 juni 1997 (kenmerk GI 96.2014) niet langer accuraat en daarom vervangen.

Bij Den Hartog vindt opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking plaats voor verkoop. Risico's vanwege aanwezigheid van deze stoffen worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijn met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen, PGS 15. Omdat de opslag van gevaarlijke stoffen in de winkelruimte niet onder PGS 15 valt, is een voorschrift opgenomen om de opslaghoeveelheid in de winkelruimte te beperken tot de benodigde winkelvoorraad. Voor de eventuele opslag van verpakte gevaarlijke stoffen buiten de verkoopruimte zijn enkele voorschriften in de vergunning opgenomen.

Gezien het bovenstaande hebben wij besloten de voorschriften met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage in het belang van de bescherming van het milieu ambtshalve te wijzigen.

Algemene conclusie

De veranderingsvergunning kan worden verleend. Daarnaast hebben bovenstaande overwegingen geleid tot het stellen van actuele voorschriften. Om de leesbaarheid te verhogen en de duidelijkheid te bevorderen, worden alle voorschriften van de vigerende vergunning d.d. 17 juni 1997 (kenmerk GI 96.2014), de ambtshalve wijziging d.d. 19 juni 2006 (kenmerk GI 06.2204/GSL) en de veranderingsvergunning d.d. 16 september 2015 (kenmerk 2010025142) ingetrokken en, voor zover niet opgenomen in andere regelgeving, vervangen.

Bijlage: Begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSAFVALWATER:

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

KWETSBAAR OBJECT:

Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

LEKBAK:

Voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN 5725:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009.

NEN 5740:

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NTA:

Nederlandse technische afspraak.

NTA 8820:

Nederlandse technische afspraak voor hittewerende systemen voor LPG-tankwagens voor de bevoorrading van LPG-motorbrandstof aan tankstations, 2015.

OVERSLAAN:

Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc.) valt hier niet onder.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 16:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16, 'Autogas (LPG)'. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 28:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 28, 'Vloeibare brandstoffen : ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties'.
Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VLOEIBARE BRANDSTOF:

Lichte olie, halfzware olie of gasolie als bedoeld in de artikelen 26 en 28 van de Wet op de accijns.