

COURROIE MOBILE

3 415161 420005

Réf. : 142000

Triphasé - Bicylindre en V Fonte

COMPRESTAR 20V150T



Compresseur triphasé à entraînement par courroie, 20 m³/h, groupe fonte bicylindre en V, sur cuve 150 litres, avec grosses roues et roue directrice avant, pour déplacement plus facile.

Le 150 litres triphasé mobile, vitesse lente.



- **Mobile : Grosses roues**
- **Capacité : 150 litres**
- **Puissant : 3 CV / 20 m³/h**

Equipement standard :

- Epurateur-détendeur PM deux sorties raccords rapides
- Sortie directe raccord rapide
- Contacteur disjoncteur : protection thermique
- Tuyauterie cuivre grosse section
- Cordon d'alimentation : 4 x 1,5 mm² x 4,8 m
- Roues gros diamètre
- Roue directrice avant avec frein

Conception du groupe :

Groupe bicylindre en V, monoétagé

- Composants longue durée :
- Plaques - clapets doubles
- Triple segmentation
- Cylindres en fonte
- Culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

Zoom sur...

Série Endurance

- Grosse cylindrée
- Faible vitesse de rotation
- Durée de vie accrue
- Débit restitué supérieur



Option : compteur horaire



Compteur horaire numérique, vibratoire
Pour connaître les temps de fonctionnement de vos machines (compresseurs...)

Simple d'utilisation :

Livré avec une pile lithium non remplaçable (autonomie env. 7 ans)
Affichage du nombre total d'heures avec 10ème d'heure

Précision : 0.01%

Température de fonctionnement : -25°C + 70°C

Résistance à la vibration : 10 - 75 Hz

Débit aspiré		Débit restitué*		Nb pistons	Capacité réservoir litres	Pression de service bars	Temps de montée en pression 0 à 10 bars	Vitesse de rotation tr / mn	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
m ³ /h	l/mn	m ³ /h	l/mn						CV	kW				
20	335	14,7	245	2 V	150	11	6 mn 10 s	980	3	2,2	400 / 3	96	127 x 56 x 93	93,2