

Insonorisés sur cuve

Groupe bicylindre en ligne biétagé

SILENT DE 50 À 64 M³/H - TRIPHASÉ

Réf. : 464.870 - 464.875 - 464.920 - 464.925



- Compact et entièrement protégé
- **Facile d'utilisation** : tableau de bord

Équipements :

- **Compresseur Silent C50 et 64 D ou ET**
- Câble d'alimentation longueur 5 m
- **Réservoir 500 litres horizontal** avec longerons
- Démarrage étoile/triangle pour versions ET, direct pour versions D
- Soupape de sécurité
- Manomètre de pression
- Flexible 1/2" (liaison cuve/sécheur)
- Patins amortisseurs
- Sécheur frigorifique : Point de rosée 3°C, R134a, sortie 3/4"M

Conception du groupe :

- Composants longue durée :
 - clapets haut rendement
 - triple segmentation
 - cylindres en fonte
 - culasses en aluminium
 - refroidissement intermédiaire entre étages
 - voyant niveau d'huile
- 1 filtre à air

- **Air sec garanti** : sécheur frigorifique
- **Entretien limité**
- **Faible niveau sonore 66 dB(A)**

Zoom sur... Tableau de bord

Le tableau de bord est un véritable atout. Il simplifie la maintenance du groupe et apporte plus de sécurité.

Pour preuve, **les témoins** vous indiqueront la mise sous tension du compresseur, le niveau d'huile trop bas et la température du moteur trop élevée. Le bouton marche (vert) permet la mise en route par simple pression. En cas de problème, le **bouton d'arrêt d'urgence** peut être utilisé pour couper le compresseur.



Complet :

- témoin mise sous tension
- bouton marche
- bouton arrêt d'urgence
- témoin température moteur
- témoin niveau d'huile
- compteur horaire

Données techniques

Modèles	Réf.:	Débit aspiré		Débit restitué*		Nb piston	Réservoir litres	Sortie d'air Gaz - BSP	PS bars	Vitesse rotation tr/min	Puissance moteur		Tension volts / Ph	Sécheur	niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
		m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min						CV	kW					
Silent C50/500 SC-D	464.870	49,8	830	33,5	560	2/2	500	3/4"M	10	980	7,5	5,5	400/3	SH6B	66	195 x 60 x 147	332
Silent C50/500 SC-ET	464.875	49,8	830	33,5	560	2/2	500	3/4"M	10	980	7,5	5,5	400/3	SH6B	66	195 x 60 x 147	332
Silent C64/500 SC-D	464.920	64,2	1 070	42,5	710	2/2	500	3/4"M	10	1 270	10	7,5	400/3	SH6B	66	195 x 60 x 147	335
Silent C64/500 SC-ET	464.925	64,2	1 070	42,5	710	2/2	500	3/4"M	10	1 270	10	7,5	400/3	SH6B	66	195 x 60 x 147	335

D : Démarrage direct

ET : Démarrage étoile/triangle

*Débit moyen restitué à 7 bars