

VARMATIC 200-2

Pour batteries de voitures, monospaces, utilitaires, tracteurs et camions.



REF : 503.300

**- Chargeur automatique
10A avec variateur
pour batteries
12V et 24V**

Chargeur de batterie Automatique à variateur Puissance : 12A - 12V/24V

INFO PRODUIT :

- Pour **toutes batteries** au plomb (électrolytes libres, scellées et gélifiées)
- Indicateur-voquant de l'état de batterie avant charge
- Sélecteur de type de batterie **LIQUIDE** ou **GEL**
- Choix du courant de 0 à 10A grâce au variateur
- Ampèremètre
- Indicateur de fin de charge
- Sélection du Mode de charge : **Auto** (charge sécurisée) ou **Manuel** (avec surveillance par l'utilisateur) selon vos besoins
- Protection par disjoncteur contre la surcharge et les inversions de polarité
- Coque métallique résistante aux chocs

+ Les PLUS +

- . Chargeur 12V et 24V
- . Automatique : charge sécurisée
- . Réglage du courant grâce à un variateur
- . Sélecteur **LIQUIDE** ou **GEL**
- . Protection par disjoncteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence LACME	Secteur Consommation	Tension nominale de sortie	Courant normatif de sortie	CHARGE Batterie de	Dimension (Lxlxh)	Poids
503.300	~220-240V - 50/60Hz 330W	12V/24V	0 à 10 A moyen	20Ah à 180Ah	36 x 25 x 16 cm	7,5 Kg

APPLICATIONS

