

CABLES DE DEMARRAGE

Fiche technique

GAMME SPECIALISTES
140 A - 220 A - 350 A
POUR BATTERIES 6V - 12V - 24V



**Câbles de démarrage pour
motos, motoculture, voitures.**

**INDISPENSABLES
DANS TOUS LES
VEHICULES**

MODE D'EMPLOI

Vérifier que les batteries des 2 véhicules ont le même voltage et la même capacité
Couper le contact des 2 véhicules

Sur le véhicule en panne, connecter la pince rouge sur le + de la batterie

Sur le véhicule d'assistance, connecter la pince rouge sur le + de la batterie

Sur le véhicule d'assistance, connecter la pince noire sur le - de la batterie

Sur le véhicule en panne, connecter la pince noire sur le - de la batterie Démarrer
véhicule en panne, ne pas dépasser 15 secondes par essai

Attendre 1 minute entre chaque essai

Laisser le moteur tourner quelques minutes avant de le stopper

Déconnecter les pinces dans l'ordre inverse de la connexion

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	140 A	220 A	350 A
Ref	520302	520552	520652
Longueur	2.8 m	3 m	3.5 m
Section	10 mm	16 mm	25 mm
Essence	< 1.8 l	< 2.5 l	< 3 l
Diesel	-	-	< 2 l

520552_FC01.cdr-200911/IB