



## Model: M7

### Funktionen und Features:

- ✓ Durch die Nutzung der P2P Durchdringungstechnologie, kann die Übertragung, ohne einen Router-Port zuzuordnen, direkt gestartet werden. Das Produkt kann direkt nach dem einstecken genutzt werden.
- ✓ MFI Installationstechnologie: Der Monitor verbindet sich automatisch mit einem IOS-Gerät, wenn es mit einem Wifi-Konto verbunden und das Passwort hinterlegt ist.
- ✓ Android: Smarte Konfiguration: One-click Installation
- ✓ High-performance Protokolle: TCP / IP, HTTP, UDP, DHCP, P2P, etc.
- ✓ 1080P HD, Beobachtung, Schnappschuss, Aufnahme, automatische Aufnahme bei Auslösung des Alarms.
- ✓ Bewegungsalarm, Geräuschsalarm, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm, Luftqualitätsalarm
- ✓ Alarmbenachrichtigungen.
- ✓ Vollduplex für zweiseitige Kommunikation
- ✓ Schwenk- und Kippstütze
- ✓ Unterstützt WIFI 2.4GHz , 802.11 b / g / n drahtlose Netzwerkprotokolle
- ✓ 4 Nutzer können den Video-Feed gleichzeitig betrachten.
- ✓ Kristallklare Nachtsicht (ca. 6m)
- ✓ Unterstützt I-Pad, I-Phone, I-Touch, Android Geräte
- ✓ Videos und Fotos können auf Social Media geteilt werden
- ✓ Luftqualität wird getestet ( 8 Arten : Formaldehyd, Benzol, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Wasserstoff, Alkohol, Zigarettenrauch, Parfüm)
- ✓ Luftfeuchtigkeit- & Temperatursensor
- ✓ Nachthimmel

### Produkt Spezifikationen :

Modell: M7		
Features	P2P	Unterstützt P2P
	Apple MFI Technologie	Der Monitor verbindet sich automatisch mit einem IOS-Gerät, wenn es mit einem Wifi-Konto verbunden und das Passwort hinterlegt ist. Android: Smart configuration: one-click installation
	Cloud-Speicherung	Unterstützt die Cloud-Speicherung von Fotos
CPU	OS	Linux OS
	CPU	32Bit RSIC Prozessor
Video	Komprimierung	H.264
	Frame rate	Max.12fps
	Auflösung	Ultra HD(1920*1080),HD(1280*720),VGA(640*480)
	Bildrotation	Auflösung ist einstellbar
	Linse	f=4.0mm, F=2.0, fixierte Iris(2 Megapixel)
	Online User	4 Nutzer können den Video-Feed gleichzeitig betrachten
Audio	Auflösung	G711
	Audio Sampling Frequenz	8 Kpbs
	Audio In	One way input / Internes Mikrofon
	Audio Out	One way output / Interner Lautsprecher
	Kommunikation	Vollduplex: zweiseitige Kommunikation
Beleuchtung	Minimale Beleuchtung	0 Lux(IR-CUT automatisch)
	Beleuchtung	9pcs 12ML Infrarot LEDs, 8m Distanz
PTZ	Motor	Eingebaute Motorsteuerung
	Abdeckung	Horizontal: 355° , Vertikal: 135°
Netzwerk	Protokoll	TCP/IP , HTTP , UDP , DHCP , UPNP,NTP,P2P
	IP-Adresse	DHCP IP-Adresse
WIFI	Protokoll	Unterstützt 802.11a/b/g/n
	Verschlüsselung	Unterstützt WPA/WPA2 Verschlüsselung

	Module	Unterstützt 2.4GHz and 5GHz
	Frequenz Reichweite	2.400 GHz ~ 2.497 GHz (2.4 GHz ISM Band) 4.900 GHz ~ 5.845 GHz (5.0 GHz ISM Band)
	Anpassung	802.11a : OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK  802.11b : DQPSK, DBPSK, CCK  802.11 g/n : OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK
	Output Power	802.11a /54Mbps : 13 dBm ± 1.5 dB @ EVM £ -25dB  802.11b /11Mbps : 16 dBm ± 1.5 dB @ EVM £ -9dB  802.11g /54Mbps : 15 dBm ± 1.5 dB @ EVM £ -25dB  802.11n /MCS7 : 14 dBm ± 1.5 dB @ EVM £ -28dB
	Transmitter Output Power	15 dBm ± 1.5 dB @54Mbps/32±6mW@54Mbps
	Antennenleistung	Eingebaute Antenne, 3dBi Gain
Weitere Anschlüsse	USB-Anschluss	Verbindung mit IOS-Geräten
	Luftfeuchtigkeit & Temperatur	Eingebauter Luftfeuchtigkeit- & Temperatursensor
	Reset	One
	Power	DC5V 2A
	Projektion	Nachthimmel
	Luftqualität	8 Arten: Formaldehyd, Benzol, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Wasserstoff, Alkohol, Zigarettenrauch, Parfüm
Weiteres	Material	Plastik
	Arbeitsumfeld	Innen
	Produkt Power	Tagsüber 2.5W, Nachts 3W
	Betriebsumfeld	Temperatur: 0~40 °C , Luftfeuchtigkeit: 30°C ≤75%
	Speicherumfeld	Temperatur: -40°C ~ 55°C , Luftfeuchtigkeit: 40°C ≤90%
	Größe	Monitor Größe: 132mm(L)*142mm(W)*110mm(H) Verpackungsgröße: 165mm(L)*165mm(W)*165mm(H)
	Gewicht	Nettogewicht: 400g, Bruttogewicht:1000g

	Lieferumfang	Power Adapter , Quick start guide, magnetische Basis
Software	Software	IOS8.0 oder höher, Android4.0 oder höher
Zertifizierung	Zertifizierung	FCC CE ROSH RCM