



- Double flash à LEDs au design carré très esthétique
- Effet flash très efficace avec consommation réduite
- Possibilité de combiner plusieurs feux grâce à un connecteur innovant
- Montage rapide avec vis quart de tour
- Insertion aisée du câble permettant un gain de temps
- Egalement disponible en 48 V

### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

<b>Dimensions (L x H x D):</b>	85 mm x 85 mm x 72 mm
<b>Boîtier:</b>	Thermoplastique, noir
<b>Calotte:</b>	PC, transparent
<b>Câblage:</b>	Bornier à vis avec protection, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Fixation:</b>	Mural, fond plat et plafond
<b>Consommation:</b>	Max. 80 mA à 24 V
<b>Équipement:</b>	Huit filetages M20 intégrés pour une installation sans contre-écrou. Membrane de perforation élastique et étanche pour l'introduction des câbles sans outils. Option : presse-étoupe avec longueur de filetage ≤ 9 mm (accessoires)
<b>Inclus dans la livraison:</b>	Équerre arrière pour montage rapide (utilisation optionnelle)

**Durée de vie jusqu'à 50.000 h**



Effet flash puissant avec consommation électrique réduite

### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	12 V DC	24 V DC	48 V AC	115-230 V AC
rouge	<b>853 110 54</b>	<b>853 110 55</b>	<b>853 110 66</b>	<b>853 110 60</b>
vert	<b>853 210 54</b>	<b>853 210 55</b>	<b>853 210 66</b>	<b>853 210 60</b>
orange	<b>853 310 54</b>	<b>853 310 55</b>	<b>853 310 66</b>	<b>853 310 60</b>
transparent	<b>853 410 54</b>	<b>853 410 55</b>	<b>853 410 66</b>	<b>853 410 60</b>
bleu	<b>853 510 54</b>	<b>853 510 55</b>	<b>853 510 66</b>	<b>853 510 60</b>

### **🏠** ACCESSOIRES:

Connecteur (Pour de plus amples informations voir page 135)	<b>975 853 01</b>
Presse-étoupe M20 x 1,5 mm Longueur de filetage 8 mm	<b>975 853 02</b>

### **⚠️** INFORMATION IMPORTANTE:

#### Économisez du temps à l'installation!

Le feu 853 se fixe au mur via 4 vis. L'installation est cependant bien plus rapide si vous utilisez l'équerre de montage fournie : avec 2 vis on fixe l'équerre au mur, puis on vient « clipser » le feu.

Le câble peut ensuite être inséré sans outil via un des 8 passe fil étanches. Ainsi une économie de 30% sur le temps d'installation est réalisée. Une fois la platine électronique câblée, il ne reste qu'à fixer la calotte.

Les vis prisonnières sont fixées en un quart de tour.



Montage rapide grâce à des vis quart de tour



Montage ultra-simple grâce à l'équerre de montage rapide

### Comparaison Feux flash



### **📐** SCHÉMAS:

cf Page 321



En 24 V

