

Stain Remover

Cuidado de la embarcación

Adecuado para limpiar GRP y superficies pintadas



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Gel potente y penetrante que quita rápidamente y fácilmente las ligeras manchas de óxido o amarillos en GRP o superficies pintadas.

* Fórmula reactiva - no es necesario fregar las superficies, evita las rayaduras.

* Consistencia de gel espeso - no descuelga cuando es aplicado en superficies verticales.

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YMB822
Densidad	1.02
Sólidos en volumen	11%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	552 g/l
Tamaño del envase	500 ml

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

Intervalo de repintado

Recubrimiento Temperatura del sustrato

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Recubierto por								

APLICACIÓN Y USO

Preparación	Para evitar los arañazos producidos por la suciedad, limpie la superficie con Super Cleaner y aclare con agua.
Método	Aplicar generosamente con una brocha, esponja o un paño con movimientos circulares. Dejar actuar durante 10 minutos, después aclarar con agua dulce.
Consejos	Mezcla - Agítelo o remuévalo enérgicamente.
Algunos puntos importantes	La temperatura del producto debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 35°C.
Compatibilidad/sustratos	Su uso está indicado sobre fibra de vidrio y superficies pintadas.
Número de capas	1
Métodos de aplicación	Brocha/paño/esponja.

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento	INFORMACIÓN GENERAL: Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Stain Remover, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. TRANSPORTE: Stain Remover debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.
Seguridad	GENERAL: Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. VERTIDOS: No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Stain Remover a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
NOTAS IMPORTANTES	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en <http://www.yachtpaint.com>.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Stain Remover

Cuidado de la embarcación

Adecuado para limpiar GRP y superficies pintadas



en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en <http://www.yachtpaint.com>.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Ref:10172 Stain Remover Fecha de publicación:15/12/2014