

# Thinner 910

## Diluentes

Diluyente rápido para aplicação à pistola.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este produto é uma mistura de diluentes orgânicos desenhados especificamente para diluir ou limpar em associação com: Interprime 880, Interprime 820, Perfection e Perfection Pro, para aplicação à pistola. Thinner 910 pode ser misturado para facilitar a pintura à pistola para uma variedade grande de temperaturas para otimizar os resultados. Para mais detalhes consultar o Manual de Aplicação de Interspray.

### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Cor	YTA910-Transparente
Densidade	0.824
Volume de Sólidos	0%
Prazo Habitual de Validade	2 anos
VOC	824 g/lt
Tamanho da Embalagem	1 lt (Só UE), 5 lt

### INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

#### Secagem

#### Repintura

##### Temperatura do substrato

	5°C (41°F)	10°C (50°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Repintura por	Min. Máx.	Min. Máx.	Min. Máx.	Min. Máx.

### APLICAÇÃO E USO

<b>Método</b>	Quando usado para limpeza de superfícies, mudar várias vezes a posição do pano de modo a evitar contaminações.
<b>Conselhos</b>	<b>Controle da Ventilação e da Humidade</b> Assegure-se de ter a ventilação adequada durante o uso.
<b>Alguns Pontos Importantes</b>	Não há restrições especiais.
<b>Compatibilidade/Substratos</b>	Indicado para a aplicação à pistola tanto da subcapa/acabamento da gama poliuretano profissional, primários epoxis e betume pistolável.

### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

<b>Armazenamento</b>	<b>INFORMAÇÃO GERAL:</b> Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade deste produto tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz directa do Sol. <b>TRANSPORTE:</b> Este produto deve ser guardado em contentores com fechos de segurança durante o seu transporte e armazenamento.
<b>Segurança</b>	<b>GERAL:</b> Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico.  <b>RESÍDUOS:</b> Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os trâmites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque. O vasilhame de Thinner 910 não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<i>A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.</i>

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.