

PRODUKTBESKRIVELSE

UV Wax Sealer er en wax sealer som gir en meget dyp glans. Inneholder ingen slipemidler, men forseglar overflaten med friksjonsnedsettende tilsetninger som gir meget god beskyttelse mot smuss, olje og forurensing.

- * Brukes med Marine Polish for best beskyttelse
- * Reaktiv formulering, gir en tynn UV beskyttende film.
- * Kan ligge på overflaten en stund før polering.
- * Maskinpolerbar.
- * Gir en langvarig, høyblank og hard beskyttende hinne.
- * Kan brukes i direkte sollys.
- * Gir en smussavvisende flate som er lett å holde ren.
- * Kan også brukes på bil, campingvogn eller hagemøbler

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YMB839
Densitet	0.76
Tørrstoffinnhold	5%
Normal lagringstid	2 år
VOC	729 g/t
Embalasje størrelse	500 ml

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

Tørketider

Overmaling Underlagets temperatur

Overmalt med	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks


BRUKSANVISNING

Forbehandling	Rengjør overflaten med Super Cleaner og ferskvann. La tørke. For best resultat poler overflaten først med Marine Polish.
Metode	Påfør et tynt lag av UV Wax Sealer med en ren og tørr fille. La tørke. Poler til høyglans med en polerduk eller maskin. Skift kluter regelmessig.
Tips	Blande - Ristes godt før bruk.
Viktig informasjon	Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompatibilitet/Underlag	Kan brukes på gelcoat eller malte flater.
Påføringsmetoder	Fille eller maskin.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Unngå kontakt med luft og ekstremt høye temperaturer. For at lagringstiden skal holdes bør produktet oppbevares i forsegllet emballasje ved temperaturer på 5-35°C. Unngå direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON UV Wax Sealer bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING: Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

 , International, AkzoNobel logo og andre produkter nevnt er AkzoNobels varemerke. © AkzoNobel 2013.

Ref:10174 UV Wax Sealer Utgitt Dato:11.10.2013



herde opp før den kastes. Rester av UV Wax Sealer kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.