

## Technische omschrijving Mia Colore Krijtverf – Gesso Vernice

Gesso Vernice – krijtverf is zeer goed dekkend en makkelijk te plaatsen. De krijtverf is zeer mat en fluweel poederig, maar geeft niet af. Door gebruik van hoogwaardige grondstoffen en natuurlijke pigmenten zijn de kleuren zeer vol en intens. De verf dient voor het beste resultaat aangebracht te worden middels 2 lagen.

De verf kan zonder speciale onderlaag aangebracht worden op vele ondergronden, mits een goede staat van de ondergrond (geen onthechting). Let op, indien zuigende ondergronden zoals vers stucwerk en steenstrips, eerst de Mia Colore Muro Di Primer toepassen. De verf is geschikt voor poreuze minerale ondergronden die voldoende droog en afgebonden zijn zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, water oplosbare cementbezetting en spuitpleisters. Eveneens geschikt voor de behandeling van gipskarton, glasweefsel, stucpleisters, behang en latex- en oude muurverven. De uitstraling wordt met name bepaald door de manier van aanbrengen.

Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn

Rendement per liter per laag ca. 10 – 12 m<sup>2</sup>, eventueel verdunnen met ca. 10% water

Aanbrengen met een kwast, roller of airless op een droge, stof- en vetvrije ondergrond

Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar na ca. 4 uur, bij 20°C

Houdbaarheid tenminste 12 maanden op een droge vorstvrije plaats

Verpakkingen in 0,5 liter, 1,0 liter, 2,5 & 10,0 liter leverbaar in alle Mia Colore kleuren

Om eventueel kleurverschil te voorkomen adviseren wij om blikken samen te voegen alvorens u ons product aanbrengt.

Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten.

Eigenschappen;

- |                                     |                           |             |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|
| * Uitstekende dekking               | * Gemakkelijk verwerkbaar | * Lage VOS  |
| * Zeer matte / fluwelen uitstraling | * Met water te verdunnen  | * Afwasbaar |
| * Praktisch reukloos                | * Spatvrij                | * Ademend   |
| * Geen vergeling                    | * Eenvoudig te reinigen   |             |

Geschikt voor;

- |                      |                          |                         |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| * Gepleisterde muren | * Stucwerk               | * Al geschilderde muren |
| * Baksteen           | * Vlies- en papierbehang | * Hout                  |
| * Glas               |                          |                         |

Bependingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C boven de 40°C is. Relatieve vochtigheid max. 80%. Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30g/L (2010) dit product bevat maximaal 30g/L VOS (2010)

### Technische aspecten:

Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen.

Druk airless: 150-180 bar

Spuitkop: 0,021" – 0,027"

Hoek: 50°C

(geen verdunning)