

Technische omschrijving Mia Colore Lak Waterbasis – Navigabile Vernice

Navigabile Vernice – lak op waterbasis is een lak die binnen en buiten opgebracht kan worden. Zeer goed dekkend, wasbaar, krasvast en met een matte- zeer lichte zijdeglans. Door gebruik van hoogwaardige grondstoffen en natuurlijke pigmenten zijn de kleuren zeer vol en intens. De verf dient voor het beste resultaat aangebracht te worden middels twee lagen. Bij snelle regenbelasting buiten na applicatie kunnen witte vlekjes ontstaan. Probeer het oppervlak enkele dagen droog te houden. Bij onbehandelde ondergronden dient de Mia Colore Universele Primer geplaatst te worden.

Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn

Rendement per liter per laag ca. 10 – 12 m², eventueel verdunnen met ca. 5% water

Aanbrengen met een kwast of roller op een droge gereinigde ondergrond of airless

Stofdroog na ca. 1 uur

Overschilderbaar na ca. 4 uur

Houdbaarheid tenminste 12 maanden op een droge vorstvrije plaats

Verpakkingen in 1,0 liter in alle Mia Colore kleuren

Om eventueel kleurverschil te voorkomen adviseren wij om blikken samen te voegen alvorens u ons product aanbrengt.

Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten.

Eigenschappen;

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| * Uitstekende dekking | * Gemakkelijk verwerkbaar | * Snel drogend |
| * Zeer goed afwasbaar | * Hoge krasvastheid | * Goede hechting |
| * Milieuvriendelijk | * Praktisch reukloos | * Vergeelt niet |
| * Spatvrij | * Met water te verdunnen | * Zeer lage VOS |

Geschikt voor;

- | | | |
|--------------------|------------------------|----------------------|
| * alle houtsoorten | * deuren | * timmerwerk |
| * kozijnen | * voorbehandeld metaal | * pleisterwerk |
| * beton | * PVC | * geglazuurde tegels |
| * radiatoren | | |

Beperkingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 8°C en boven de 30°C is. Relatieve vochtigheid max. 80%. Raadpleeg steeds veiligheidsinformatieblad. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/d): 130g/L (2010) dit product bevat maximaal 130g/L VOS (2010)

Technische aspecten:

Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen.

Druk airless: 100-130 bar
Druk spuitapparaat: 2-3 bar

Spuitkop: 0,011" – 0,013"
Nozzle: 2-2,5mm

Hoek: 25-40°C (5% verdunning met water)
Verdunning hoge druk 5% water
Verdunning lage druk 5-10% water