

## Technische omschrijving Mia Colore Muurprimer – Muro Di Primer

Muro Di Primer – muur primer is een watergedragen primer die geschikt is als grondlaag voor binnenmuren en plafonds bestaande uit pleisterwerk, gipskartonplaten, gasbeton, metselwerk enzovoort. Isoleert verschillen in zuiging van de ondergrond en ook water oplosbare vlekken.

Kan nadien worden afgewerkt met Mia Colore krijtverf of Mia Colore kalkverf

Niet goed hechtende verflagen dienen te worden verwijderd. Bij verflagen in goede staat volstaat het om het oppervlak te reinigen (stof- en vetvrij te maken)

Ondergrond dient coherent, stof- en vetvrij te zijn

Rendement per liter per laag ca. 10 – 12 m<sup>2</sup> (op niet zuigende ondergronden), verdunnen met ca. 10% water

Aanbrengen met een kwast of roller op een droge, schone onderlaag

Stofdroog na ca. 30 min. – 60 min.

Overschilderbaar na ca. 4 uur, bij 20°C

Houdbaarheid tenminste 12 maanden op een droge vorstvrije plaats

Verpakkingen in 1,0 liter & 2,5 liter leverbaar in alle Mia Colore kleuren, standaard kleur is wit

Om eventueel kleurverschil te voorkomen adviseren wij om blikken samen te voegen alvorens u ons product aanbrengt.

Schilder niet in direct zonlicht. Tevens adviseren wij altijd eerst een testvlak op te zetten.

Eigenschappen;

- \* Uitstekende dekking
- \* Isoleert heel goed vlekken
- \* Praktisch reukloos
- \* Zeer lage VOS
- \* Gemakkelijk verwerkbaar
- \* Strakke vloei
- \* Spatvrij

Geschikt voor;

- \* Plafonds
- \* Ruwe muren
- \* Ondergrond met zuigingsverschillen
- \* Houten panelen
- \* Gipsplaten

Beperkingen, niet gebruiken wanneer de temperatuur van lucht en oppervlak onder de 5°C en boven de 30°C is.. Relatieve vochtigheid max. 80%. Buiten bereik van kinderen houden. Verfresten laten opdrogen en laten ophalen of deponeren bij een erkende verwerker.

EU grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30g/L (2010) dit product bevat maximaal 30g/L VOS (2010)

### Technische aspecten:

Niet elk type ondergrond en voorbehandelingen kunnen in deze technische beschrijving worden opgenomen. Het is daarom in afwijkende of specifieke situaties aan te raden contact met uw Mia Colore dealer op te nemen en hen eerst te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen en of directe óf indirecte schade welke ten gevolge hiervan zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie, zullen afgewezen worden. Dit aangezien toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing in de werkwijze naar inzicht van de (professionele) verwerker vragen. Met betrekking tot de veiligheid verwijzen wij u naar de Mia Colore dealer, zij kunnen u de betreffende veiligheidsbladen overhandigen.