

Navigable Vernice Zijdematte lakverf

Navigable Vernice is een watergedragen lakverf met een zijdematte uitstraling. De lak is voor gebruik binnen- en buitenshuis, toepasbaar op diverse ondergronden, zeer sterk en slijtvast. Ook bij donkere kleuren is er geen krasgevoeligheid.

Gebruikersdoel

- Deuren en kozijnen binnen en buiten
- Meubels

Kenmerken

- Waterbasis
- Gekleurd met natuurlijk en organische pigmenten
- Zijdeglans
- Effen
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoog dekvermogen
- Oplosmiddelarm
- Spanningsarm
- Onbrandbaar
- Mooie vloei
- Zeer goede chemische weerstand
- Zeer goede abrasie weerstand
- Zeer goede vocht weerstand
- Slijtvast
- Schrobvast
- Krasvast
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Hyper afwasbaar
- Unieke vlekresistentie
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing

Binnen en buiten

Ondergrond

Watergedragen verflagen in goede staat, oliegedragen verflagen in goede staat, houten deuren en kozijnen, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten, voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen, oude non-ferro en ferro metalen, hard PVC, geglazuurde tegels, radiatoren en houten meubels en (keuken) kasten.

Kleuren

Volgens de kleurenkaart. Op aanvraag leverbaar in RAL-kleuren.

Verpakking

1L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht

1,23 g/cm³

Vaste stofgehalte in volume

+/- 40% vol.

Glansgraad 60graden

15%

Glansbeleving

Mat

Bindmiddel

Acrylaatdispersie

Ph waarde

9

Vlampunt

Geen

Bestand tot

60°C

VOS

Wettelijk EU-limiet

30gr

Inhoud product

19gr

VOS klasse

A/i

Navigable Vernice Zijdematte lakverf

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor watergedragen lakverven. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden mat schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Watergedragen verflagen in goede staat	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen.
Oliegedragen verflagen in goede staat	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Houten deuren en kozijnen	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, reinigen met wasbenzine en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Voorbehandelde ferro metalen en onbehandelde nieuwe non-ferro en ferro metalen	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Oude non-ferro en ferro metalen	Reinigen met een daar voor geschikt middel en ontroesten met een daar voor geschikt middel. Voorbereiden met één (binnen) of twee (buiten) lagen Universale Primer.
Hard PVC	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Geglazuurde tegels	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer, minimaal 48uur laten drogen.
Radiatoren	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.
Houten meubels en (keuken) kasten	Reinigen met een geschikte ontvetter en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, ontstoffen en afnemen. Voorbereiden met één laag Universale Primer.

Navigable Vernice Zijdematte lakverf

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast, roller of airless. Type roller: vilten roller voor watergedragen lakverf.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	12-15 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	2
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	34 micron 85 micron
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Max. 10%, water
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtheid	De kleur wordt pas kleurecht na de tweede laag.
Bijwerken	Na bijwerken gehele oppervlak nogmaals schilderen.
Overschilderen	Navigable Vernice is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Navigable Vernice. Indien gewenst kan Navigable Vernice worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen lak.
Airless	100-130 bar
Druk	0,011"-0,013"
Tip	25°-40°
Hoek	0-10%, water
Verdunning	
Droogtijd bij 20°C	60 min.
Droogtijd stofvrij	4 uur
Overschilderbaar	15 dagen
Doorhardtijd	
De volledige eigenschappen van de verf worden bereikt na 7 dagen droging.	
Onderhoud	
Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, geen agressieve blekende middelen. Vlekken op de verf zoals koffie, wijn, vet, etc. direct verwijderen met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
Houdbaarheid en bewaarcondities	
Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.	
Afval wijzer	Restafval
Lege potten en opgedroogde verf	Klein Chemisch Afval
Resten verf	

Navigable Vernice Zijdematte lakverf

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Mileu en gezondheid

