

Mia Colore

Pigmenti naturali

Vraag en antwoord over kalkverf

Materialen

Kwast:

Kan kalkverf met een gewone blokkwast aangebracht worden?

Ja. Belangrijk is echter wel een goede kwaliteit blokkwast te hanteren, bijvoorbeeld door een varkensharen kalkkwast met lange haren te gebruiken, krijgt men meer structuur in de verf en een mooier effect. Ook kan er gekozen worden voor een spons of doek.

Roller:

Kan kalkverf met een roller opgebracht worden?

Nee. Gekleurde kalkverf opgebracht met een roller zal pigmentsporen achterlaten en overlappingsen worden beslist niet mooi. Tevens dient u er rekening mee te houden dat de uiteinden van de roller gaan vollopen met gestolde kalkverfresten.

Ondergrond

Voorbehandelen:

Moeten de muren voorbehandeld worden?

Ja. Afhankelijk van de ondergrond is een voorbehandeling noodzakelijk. Wij adviseren de betreffende ondergrond altijd te voorzien van een **muurprimer**.

Lak

Kan kalkverf op een lakverf aangebracht worden?

Nee. Indien toch gewenst, dan mat schuren, de **muurprimer** 1 laag aanbrengen, daarna na de lagen kalkverf aanbrengen

Latex

Kan kalkverf op een latex aangebracht worden?

Ja. Kalkverf kan prima over een latex ondergrond worden aangebracht, mits de **muurprimer** 1 laag is aangebracht. Bij grote kleurverschillen is het aan te raden de muurprimer op kleur te bestellen / laten mengen.

Kalkverf

Kan kalkverf op een kalkverf aangebracht worden?

Ja. Echter, dient er eerst een fixeer aangebracht te worden. Dit in verband met het eventueel verpoederen van de eerst aangebrachte kalkverf.

Behang

Is kalkverf op behang aan te brengen?

Ja. Het behang dient wel te worden voorgestreekt met een **muurprimer** en wij adviseren kalkverf aan te brengen op effen ondergronden, anders krijgt u twee effecten over elkaar, dit gaat ten kostte van de unieke kalkverf uitstraling.

Stucwerk / pleister

Kan kalkverf op stucwerk?

- Ja.* De minerale ondergrond geeft de beste hechting voor kalkverf. Oud stucwerk dient vast en zeer goed droog te zijn. Belangrijk! Vraag aan uw stucadoor wat de uithardtijd is. Het is aan te raden om vooraf tenminste één laag muurprimer op te brengen om de zuigkracht te verminderen en de kalkverf goed aan te kunnen brengen.

Hout & MDF

Kan kalkverf op hout?

- Ja.* Op nieuw hout is voorbehandelen niet noodzakelijk. Men moet wel in achter nemen dat de levensduur minder is dan een lakverf en kalkverf op hout niet echt onderhoudsvriendelijk is. Het is aan te bevelen de kalkverflaag af te werken met een **matte vernis**.
MDF : Eerst 1 laag muurprimer. Dezelfde regels gelden zoals houtwerk.

Afgeven

Geeft kalkverf af?

- Nee.* Kalkverf geeft niet af zoals vroeger het geval was met witkalk en beiden zijn ook niet met elkaar te vergelijken. Eén van de belangrijke eigenschappen blijft wel de kalk en deze heeft wel de poederige uitstraling van vroeger.

Afwasbaarheid

Is kalkverf goed afwasbaar?

- Nee.* Kalkverf is poreus en gaat zowel een verbinding aan met de ondergrond als met de vlek. Hierdoor is de vlek niet te verwijderen en zal door aanraking met water de vlek verergert worden, u activeert hiermee immers ook de kalk in het product.

Vernis - Vernici

Om kalkverf wel goed af te kunnen nemen, bijvoorbeeld in een keuken of hal, is het aan te raden **matte vernis** toe te passen. Deze vernis beschermt de kalkverf en gaat niet ten kostte van de uitstraling. **Belangrijk**, pas aanbrengen nadat de kalk in de kalkverf heeft kunnen besterven, neem hiervoor tenminste 7 dagen in acht! Aanbrengen middels twee dunne lagen tot de ondergrond verzadigd is en conform etiket. Te dik aangebrachte lagen vernis, of te onregelmatig aanbrengen, zal op donkere kleuren een witte waas geven.

Natte ruimtes

Kan kalkverf in natte ruimtes als een badkamer, keuken en of toilet aangebracht worden?

- Ja.* Kalkverf is bacterie- en schimmelwerend, dus zal zich uitstekend houden in deze ruimtes. Echter, kalkverf mag nooit in de natte groep als een douche of bij een bad worden geplaatst!

Let op! Vocht activeert de kalk in ons product en geeft dus vlekvorming. Om deze te beschermen is het raadzaam **matte vernis** aan te brengen. Dit heeft echter tot resultaat dat de kalkverf geen 'ademend' effect meer heeft. Nogmaals, pas aanbrengen nadat de kalk in de kalkverf heeft kunnen besterven, neem hiervoor tenminste 7 dagen in acht!

Droogtijden

Wat zijn de droogtijden voor kalkverf?

Aan te raden is een droogtijd van tenminste 8 uur te hanteren. Korte droogtijd is mogelijk al naar gelang het gewenste effect en klimaat. Kortere droogtijd brengt als risico met zich mee dat dit glansvlekken kan veroorzaken. Tussen de 2^e en 3^e laag kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn i.v.m. de dikte van de kalklaag. Daarbij nogmaals ter verduidelijking, de kalk in de kalkverf dient te besterven alvorens u voornemens bent **matte vernis** ter bescherming aan te brengen!

Bewaren

Hoe lang is kalkverf te bewaren?

In gesloten verpakking en vorstvrij gegarandeerd 12 maanden, zeer veel kleuren blijven, mits de verpakking gesloten blijft, vaak onbeperkt houdbaar. Na opening is de kalkverf nog 6 maanden houdbaar. Kalkverf is een 100% ecologische verf met 100% natuurlijke pigmenten. Bij de donkere kleuren kan op termijn een verkleuring ontstaan.

Met vriendelijke groet,

Mia Colore

Pigmenti naturali