

VERNEBLAD

Micro-Vask Avfetting



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord
Faresetninger

Advarsel
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Generelt

Artikkelnr. KJE6442387, KJE6442386
Kjemikaliets bruksområde Avfetting-/rengjøringsmiddel.

Førstehjelpstiltak

Generelt	Vis dette databladet til tilstedeværende lege.
Innånding	Frisk luft og hvile.
Hudkontakt	Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.
Øyekontakt	Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under øyelokkene. Kontakt lege.
Svelging	FREMKALL IKKE BREKNING! Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger	Innånding: Innånding av damp eller aerosol kan medføre irritasjon i luftveiene. Hudkontakt: Kan gi allergi. Avfetter huden. Øyekontakt: Virker irriterende. Svelging: Kan gi kvalme, brekning. Aspirasjon av terpener kan forårsake lungebetennelse. Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk.
Annen informasjon	Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse

Bruk CE-godkjente vernebriller med sideskjold eller ansiktsskjerm.
EN 166

Egnede materialer

Materiale: Nitrilgummi
Hanskykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min.

Materiale: Fluorinert gummi
Hanskykkelse: 0,4 mm
Gjennombruddstid: >480 min

Anbefalt utstyrstype

Bruk CE-merket hansker i henhold til EN 374.

Benytt hel- eller halvmaske med kombinasjonsfilter, type og klasse A/P2 mot organiske gasser og damper samt partikler.

Bruk CE-merket verneutstyr. Bruk EN 140 for halvmasker, EN 136 for helmasker. Partikkelfilter: EN 143, Gassfilter: EN 14387.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Vann i spredt ståle, alkoholbestandig skum, kolddioksid(CO2), pulver.

Uegnede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

Inneholder mindre mengder organiske løsemidler som avgir brannfarlige damper ved oppvarming.

Personlig verneutstyr

Brannslukkere må benytte åndedrettsvern.

Annen informasjon

Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Opprydding

Dem opp, absorber i jord, sand, vulkanaske, eller annet passende materiale. Samles i tette beholdere og leveres til godkjent mottak for farlig avfall / spesialavfall.. Små mengder tørkes eller skylles bort med vann. Ved større spill kontaktes ansvarlige myndigheter (brannvesenet, politi, kommuneingeniør).

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Kolberg Caspary Lautom AS

Postadresse

Postboks 70

1371 ASKER

Land

Norge

Telefon

+47 66 75 30 00

Nødtelefon

22 59 13 00 Giftinformasjonen