

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Utgave 1.0

Utskriftsdato 12.01.2021

Revisjonsdato / gyldig fra 30.06.2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Varenavn : ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Brennstoff

Frarådte bruksområder : Forpakning $\geq$ 25L er kun for profesjonell og industriell bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Brenntag Nordic A/S
Torvliå 2
NO 1740 Borgenhaugen
Telefon : +47 (0)69-102-500
Telefaks : +47 (0)69-102-501
E-post adresse : SDS.NO@brenntag-nordic.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer : Ring 22591300 Giftinformasjonen (døgnet rundt)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008			
Fareklasse	Farekategori	Målorganer	Faresetning
Brennbare væsker	Kategori 1	---	H224
Aspirasjonsfare	Kategori 1	---	H304
Hudirritasjon	Kategori 2	---	H315
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse	Kategori 3	Sentralnervesystem	H336

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 LLangsiktig (kronisk) fare for
vannmiljøet

Kategori 2

H411

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

De viktigste skadelige effektene

- Menneskers helse : Damper kan forårsake irritasjon, hodepine, uvelhet samt virke bedøvende og ha andre effekter på sentralnervesystemet.
Hudirritasjon
Sprut i øynene kan gi ubehag.
Svie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for bevisstløshet. Små mengder av stoffet som er trengt ned i luftveien ved inntakelse eller oppkast kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme i løpet av en dag.
- Fysiske og kjemiske farer : Ekstremt brannfarlig væske og damp., Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene., Damper kan danne eksplosive blandinger med luft., Skal lagres som brannfarlig væske.
- Potensielle miljøvirkninger : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

2.2. Merkingselementer**Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008**

Faresymboler :



Varselord :

Fare

Faresetning :

H224
H304

H315
H336
H411

Ekstremt brannfarlig væske og damp.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Irriterer huden.
Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

Generelt :

P102

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging :

P210

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Reaksjon	: P301 + P310 P331	VED SVELGING: Kontakt omgående GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege. IKKE framkall brekning.
Avhending	: P501	Innholdet/holderne leveres som avfall i følge lokale bestemmelser.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

- nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig; lavtkokende modifisert nafta
- hydrokarboner, C_≥5, C5-6-rike

2.3. Andre farer

Resultater av PBT og vPvB bedømmelser står i seksjon 12.5.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.2. Stoffblandinger**

		Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)		
Farlige komponenter	Konsentrasjon (%)	Fareklasse / Farekategori	Faresetning	
nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig; lavtkokende modifisert nafta				
Indeks-Nr.	: 649-282-00-2	>= 65 - <= 74	Flam. Liq.1	H224
CAS-nr.	: 68527-27-5		Skin Irrit.2	H315
EC-nr.	: 271-267-0		STOT SE3	H336
EU REACH-	: 01-2119471477-29-xxxx		Asp. Tox.1	H304
Reg.nr.			Aquatic Chronic2	H411
hydrokarboner, C≥5, C5-6-rike				
Indeks-Nr.	: 649-401-00-8	>= 25 - <= 33	Flam. Liq.1	H224
CAS-nr.	: 68476-50-6		Skin Irrit.2	H315
EC-nr.	: 270-690-8		STOT SE3	H336
EU REACH-	: 01-2119489866-14-xxxx		Asp. Tox.1	H304
Reg.nr.			Aquatic Chronic2	H411

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Ved innånding : Hold personen varm og la vedkommende hvile. Kontakt lege ved betydelig påvirkning.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Ved hudkontakt	: Vask av med såpe og vann.
Ved øyekontakt	: Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Kontakt lege.
Ved svelging	: Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden. Tilkall lege øyeblikkelig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.
Effekter	: Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling	: Ingen informasjon tilgjengelig.
------------	-----------------------------------

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler	: pulver, Skum, Karbondioksid (CO ₂)
Uegnede slukningsmidler	: Vannstråle med høyt volum

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking	: Ekstremt brannfarlig. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
-----------------------------------	---

5.3. Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukningsmannskaper	: I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
ytterligere råd	: Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personlige forholdsregler	: Evakuer personalet til sikkert område. For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
---------------------------	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Ved større utslipp i vann ta kontakt med vannverk eller renseanlegg.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder og materialer for oppsamling og rensing : Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbar, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon og punktavsug kan være nødven; Nøddusj og muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Oppbevares innelåst. Lagres på et sted som kun er tilgjengelig for autorisert personell. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Råd angående samlagring : Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen informasjon tilgjengelig.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametrer****EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR**

YTTERLIGERE : Inneholder ingen stoffer med administrative normer for
INFORMASJON forurensning i arbeidsatmosfære.

Komponent: nafta (petroleum), full-range alkylat, CAS-nr. 68527-27-5
butanholdig; lavtkokende modifisert nafta

Avledet nulleffektnivå (DNEL) / Oppnådd minimalt effekt nivå (DMEL)

DNEL

Arbeidstakere, Akutte - systematiske effekter, Innånding : 1300 mg/m³

DNEL

Arbeidstakere, Langtidssystematiske effekter, Innånding : 1100 mg/m³

DNEL

Arbeidstakere, Langtids - lokale effekter, Innånding : 840 mg/m³

DNEL

Forbrukere, Akutte - systematiske effekter, Innånding : 1200 mg/m³

DNEL

Forbrukere, Akutte - systematiske effekter, Innånding : 640 mg/m³

DNEL

Forbrukere, Langtids - lokale effekter, Innånding : 180 mg/m³

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

PNEC-verdi er ikke beregnet. :

8.2. Eksponeringskontroll**Personlig verneutstyr***Åndedrettsvern*

Anbefaling : Ved tilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet
åndedrettsvern.
Anbefalt filtertype:A

Håndvern

Anbefaling : Bruk egnede vernehansker.
Hanskematerialet skal være ugjennomtrengelig og
motstandsdyktig mot produktet/stoffet/stoffblandingen.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Materiale : Nitrilgummi
Gjennomtrengningstid : ≥ 8 t

Øyevern

Anbefaling : Tettsittende vernebriller

Hud- og kroppsvern

Anbefaling : Arbeidsbeskyttelsesdrakt

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Ved større utslipp i vann ta kontakt med vannverk eller renseanlegg.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Form	: væske
Farge	: forskjellig
Lukt	: bensinaktig
Luktterskel	: ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ingen data tilgjengelig
Frysepunkt	: ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: 20 - 210 °C
Flammepunkt	: < 0 °C
Fordampingshastighet	: ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: 7,6 %(V)
Nedre eksplosjonsgrense	: 1,4 %(V)
Damptrykk	: 500 - 650 hPa (38 °C)
Relativ damptetthet	: ingen data tilgjengelig

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

Relativ tetthet	: ca. 0,7 g/cm ³ (15 °C)
Vannløselighet	: < 0,05 g/l (20 °C)
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: log Pow > 3
Selvantennelsestemperatur	: ca. 400 °C
Termisk nedbrytning	: ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: < 1 mm ² /s (38 °C)
Eksplorative egenskaper	: EU-lovgivning: Ikke eksplosivt
Oksidasjonsegenskaper	: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Anbefaling : Stabil ved normal omgivelsestemperatur og trykk.

10.2. Kjemisk stabilitet

Anbefaling : Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner :
Nota : Stabil under anbefalte lagringsforhold.
Farlige reaksjoner : Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.
Termisk nedbrytning : ingen data tilgjengelig

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Lagres adskilt fra oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger****Data for produktet****Akutt giftighet****Oral**

Svie i munn og svelg, uvelhet, brekninger, svimmelhet, hodepine og risiko for bevistløshet., Små mengder av stoffet som er trengt ned i luftveien ved inntakelse eller oppkast kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme i løpet av en dag.

Inhalering

Damper kan forårsake irritasjon, hodepine, uvelhet samt virke bedøvende og ha andre effekter på sentralnervesystemet.

Hud

Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Irritasjon**Hud**

Resultat : Irriterer huden.

Øyne

Resultat : Sprut i øynene kan gi ubehag.

Sensibilisering

Resultat : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

CMR-virkninger**CMR egenskaper**

Kreftfremkallende : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.
 Arvestoffskadelighet : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.
 Reproduksjonstoksisitet : Vennligst finn denne informasjonen i oppføringen av komponent / komponenter nedenfor i dette avsnittet.

Spesifikk organtoksisitet**Enkel/engangsutsettelse**

Bemerkning : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**Gjentatt eksponering**

ingen data tilgjengelig

Andre toksikologiske egenskaper**Giftighet ved gjentatt dose**

ingen data tilgjengelig

Aspirasjonsfare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.,

Komponent:	nafta (petroleum), full-range alkylat, butanholdig; lavtkokende modifisert nafta	CAS-nr. 68527-27-5
-------------------	---	---------------------------

Akutt giftighet**Oral**

LD50 : > 5000 mg/kg (Rotte) (OECD Test-retningslinje 401)

InhaleringLC50 : > 5610 mg/m³ (Rotte; damp) (OECD Test-retningslinje 403) Ingen dødsfall forekom**Hud**

LD50 : > 2000 mg/kg (Kanin) (OECD Test-retningslinje 402)

Sensibilisering

Resultat : ikke sensibiliserende (Marsvin) (OECD Test-retningslinje 406)

CMR-virkninger**CMR egenskaper**

Kreftfremkallende	:	Anses ikke for å være kreftfremkallende
Arvestoffskadelighet	:	Oppfattes ikke som mutagent.
Reproduksjonstoksitet	:	Anses ikke for å være reproduksjonsskadelig.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**Data for produktet****Akutt giftighet****Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann**

EC50 : > 100 mg/l (Daphnia magna; 48 t) (OECD TG 202)
 NOEC 100 mg/l (Daphnia magna; 48 t) (OECD TG 202)

alger

EC50 : > 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; 72 t) (OECD TG 201)
 NOEC 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata; 72 t) (OECD TG 201)

Kronisk giftighet**Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet**

Resultat : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Komponent: nafta (petroleum), full-range alkylat, CAS-nr. 68527-27-5
 butanholdig; lavtkokende modifisert nafta

Akutt giftighet**Fisk**

LL50 : 8,2 mg/l (Pimephales promelas; 96 t) (EPA-660/3-75-009)Vann
 ekstraherbar fraksjon

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann

EL50 : 4,5 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 48 t) (OECD TG
 202)Vann ekstraherbar fraksjon
 NOELR 0,5 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 48 t) (OECD TG
 202)Vann ekstraherbar fraksjon

alger

EL50 : 3,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge); 96 t)
 (OECD TG 201)Vann ekstraherbar fraksjon

Kronisk giftighet**Vannlevende virvelløse dyr**

EL50 10 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 21 d) (OECD TG
 211)

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

NOELR 2,6 mg/l (Daphnia magna (magna-vannloppe); 21 d) (OECD TG 211)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Data for produktet****Persistens og nedbrytbarhet****Biologisk nedbrytbarhet**

Resultat : Naturlig biologisk nedbrytbar.

12.3. Bioakkumuleringsevne**Data for produktet****Bioakkumulering**

Resultat : Potensiell bioakkumulasjon

12.4. Mobilitet i jord**Data for produktet****Mobilitet**

Resultat : Fordampning er den raskeste og mest dominerende eliminasjonsprosessen i overflatevann og jordsmonn, Produktet kan trenge ned i jorda inntil det når overflaten av grunnvannet, Produktet inneholder stoffer som er bundet til partikler og som tilbakeholdes i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Data for produktet****Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Resultat : Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT)., Denne blandingen inneholder intet stoff som anses å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6. Andre skadevirkninger**Data for produktet****Økologisk tilleggsinformasjon**

Resultat : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt	:	Produktet er klassifisert som farlig avfall i følge avfallsforskriften. Kontakt lokale myndigheter ved hantering av avfall. Forhindre utslipp i avløp.
Forurensset emballasje	:	Tomme beholdere må ikke brukes igjen. Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet. Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
europaesk avfalls katalog nummer	:	Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**14.1. FN-nummer**

1203

14.2. FN-forsendelsesnavn

ADR	:	BENSIN
RID	:	BENSIN
IMDG	:	GASOLINE, MOTOR SPIRIT, PETROL

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR-Klasse	:	3
(etiketter; Klassifiseringkode; Farenummer; Tunnel restriksjonskode)	:	3; F1; 33; (D/E)
RID-Klasse	:	3
(etiketter; Klassifiseringkode; Farenummer)	:	3; F1; 33
IMDG-Klasse	:	3
(etiketter; EMS)	:	3; F-E, S-E

14.4. Emballasjegruppe

ADR	:	II
RID	:	II
IMDG	:	II

14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig i henhold til ADR	:	ja
Miljøskadelig i henhold til RID	:	ja
Marine Pollutant i henhold til IMDG-kode	:	ja

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar.

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L**14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket**

IMDG : Ikke anvendbar.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****Data for produktet**

Andre forskrifter/direktiver : Forskrift om Tiltaks- og grenseverdier.
I henhold til DSB: Brann- og eksplosjonslov. Forskrift om behandling av brannfarlig vare .
Arbeidet med stoffet må bare utføres av personer, som er nøye instruert i stoffets farlige egenskaper og de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger.
Seveso Direktiv
Gravide og ammende må ikke utsettes for produktet. Ta hensyn til de nasjonale regulativer.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Full tekst med H-uttelselser henvises til under seksjoner 2 og 3.**

H224	Ekstremt brannfarlig væske og damp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forkortelser og akronymer

UVCB

stoff av ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale

vPvB

svært persistent og svært bioakkumulerende

BCF	biokonsentrasjonsfaktor
BOD	biokjemisk oksygenforbruk
CAS	Chemical Abstracts Service

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

CLP	Klassifisering, merking og emballering
CMR	kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske
COD	kjemisk oksygenforbruk
DNEL	avledet nulleffektsnivå
EINECS	Den europeiske fortegnelse over markedsførte kjemiske stoffer
ELINCS	Europeisk liste over forhåndsmeldte stoffer
GHS	Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier
LC50	median dødelig dose
LOAEC	laveste konsentrasjon der en skadelig effekt observeres
LOAEL	laveste nivå der skadelig effekt observeres
LOEL	laveste nivå der effekt observeres
NLP	stoff som ikke lenger regnes som en polymer
NOAEC	konsentrasjon hvor ingen skadelig effekt er observert
NOAEL	nivå hvor ingen skadelig effekt er observert
NOEC	nulleffekt konsentrasjon
NOEL	nulleffektsnivå
OECD	Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling
OEL	yrkeshygieniske grenseverdier
PBT	persistent, bioakkumulerende og toksisk
REACH Autor. Nr.	REACH autorisasjonsnummer
REACH Autor. Søknads. Nr.	REACH autorisasjon søknad konsultasjon nummer
PNEC	beregnet nulleffekt konsentrasjon
STOT	spesifikk organtoksitet
SVHC	stoffer som gir stor grunn til bekymring

Utfyllende opplysninger

Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data	:	Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til å lage dette sikkerhetsdatabladet."
Metoder for produktklassifisering	:	Klassifisering av helse-, fysiske-, kjemiske- og miljøfarer er bestemt ut ifra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvor det er tilgjengelig.
Informasjon om trening	:	Arbeidstakere må trene regelmessig på sikker håndtering av produktene basert på opplysninger gitt i sikkerhetsdatablad og lokale forhold på arbeidsplassen. Nasjonale forskrifter for opplæring i håndtering av farlig gods må følges.
Andre opplysninger	:	Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i

ALKYLATBENSIN 2T RELIANT / KANNE 25 L

forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, hvis ikke dette er spesifisert i teksten.

|| Indikerer oppdatert avsnitt.