



Frostvæske 774C OEM Grønn

Frostvæske 774C OEM Grønn er en OEM-godkjent longlife-glykol av høy kvalitet. Utviklet og sammensatt for å tåle de strenge kravene fra ledende bil- og motorprodusenter. Egner seg til bruk i personbiler, tyngre kjøretøy, stasjonære motorer og båter. Beskytter mot frost og koking, og motvirker kavitasjon. Frostvæske 774C OEM Grønn kan blandes med de fleste andre frostvæsker på markedet.

Egenskaper

Frostvæske 774C OEM Grønn inneholder monoetylglykol og inhibitorer, deriblant silikat, for god korrosjonsbeskyttelse mot de fleste metaller, deriblant aluminium. Inneholder ikke nitritter, aminer eller fosfater. Kontroller frostvæskens frostbeskyttelse hver høst, og etterfyll ved behov. Etylglykol er giftig og må ikke svelges. Den er biologisk nedbrytbar, og utslipp av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i renseanleggets nedbrytningsprosess.

Spesifikasjoner

Oppfyller blant annet følgende standarder: VW/Audi TL 774C, BMW GS 94000, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors GM (SAAB) 6901599, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 type NF, Mercedes-Benz 325.0, 325.2..



Blandingsforhold

Frostvæske 774C OEM Grønn blandes med vann og gir følgende beskyttelse mot frost:

Prosent:	Temperatur:
50 % glykol	-40 °C
40 % glykol	-28 °C
33 % glykol	-20 °C

Tekniske data

Farge:	Blågrønn
Tetthet:	1,125
PH-verdi (50 vol-% vann)	7,2
Kokepunkt:	>170 °C
Flammepunkt:	>115 °C