

Crown Cast Mould Oil 1

Crown Cast 1 (C C 1) er basert på førsteklasses teknologi av høy raffinerte mineraloljer, teknisk sprit og tilsatt kjemiske frigjøringsadditiver.

C C 1 er formulert for bruk som et universalt formslipp middel på forskalings kasser og andre typer av støpe operasjoner i entreprenør bransjen.

Kundefordeler:

- * Lav lukt for et forbedret arbeidsmiljø.
- * Lys i fargen, etterlater lite eller ingen misfarging.
- * Ikke-fargende tilsetningsstoffer gir forbedret sluttresultat.
- * Hemmer dannelse av porer.
- * Har god effekt i forhold til HMS sammenliknet med konvensjonelle produkter.
- * Korrosjonsbeskyttende effekt på stålforskalinger.
- * C C 1 passer til generell bruk i alle typer arbeid med våt støp på de fleste typer betong og forskalings materialer.
- * C C 1 kan også brukes som slippmiddel i produksjonsprosessens siste trinn og i betong tromler.

Påføring og bruk:

- *Egnet for bruk med forvarmings-systemer.
- *Anbefalt påføring er, lavtrykk sprøyte, kost eller rulle.
- *Det må utvises noe forsiktighet for å unngå for tykt lag ved påføring.
- *For å oppnå best resultat, legges det på et jevnt men tynnast mulig lag.
- *Vær sikker på at hele formens overflate er dekket med C C 1.

Fysiske egenskaper:

Utseende.	Klar lys strågul
Spesifikk tetthet ved +15 °C.	0,885 kg / lt Astm D4052
Kinematisk viskositet ved + 40°C.	5,0 cSt Astm D445
Flammepunkt(PMCC).	+90 °C Astm D93
Laveste flytepunkt.	-33°C Astm D97
Totalt syre tall	mg KOH / g 10,0 Astm D 664
Biologisk nedbrytbar het.	28 dager. % 58 OECD 301 B

Emballasje og lagring

- * Crown Cast-1 kan leveres i følgende forpakning størrelser.
- * kanne25Ltr. KJE111309
- * Fat205Ltr KJE111310
- * IBC tank 1000Ltr. KJE111311
- * Det stilles ingen spesielle lagringskrav når produktet oppbevares i produsentens forseglede emballasje.



Det norske
alternativ

Tverrmyra 7B 3185 Skoppum, www.kcl.no

Kolberg Caspary Lautom as