

Lamellokk (sandwich) aluminium

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk og lette jekketraller.

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lydempning - isolering og hvor gulvbelegg på lokket ikke er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium dørkplate.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jackofoam/polystyren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Montasje:

- Pusses inn i utsparing.

Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussing er stivnet.

- Innstøping samtidig med dekke. Rammen er stiv og vil normalt ikke innpresses.

Helnor har beskyttet lokket og rammens synlige overflate med plast og tape.

La beskyttelsen være på plass til betongen har stivnet. Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemærker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.

(hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, stor-elementer, løse/faste mellomliggere etc)

Type KLA

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLA30	180-180	4,2	330 79 72
KLA40	280-280	7,5	330 79 74
KLA45*	330-330	9,3	330 79 73
KLA60*	480-480	12,5	330 79 76
KLA80	680-680	18,8	330 79 79
KLA100	880-880	27,3	330 79 83

* Lagervare

Retten til endringer uten varsel. Alle rettigheter ifølge norsk lov 16.06.72 -no 47 par. 1,7,8,9

