

Nøkler for åpning og stegning av spindelforlengere.

Type XN1 er tilpasset spindelforlengere av type: XK, XO som avsluttes med en plasttopp med firkanthull.

Når spindelforlengeren er montert i gressplen kan denne betjenes for hånd eller nøkkel.

Når spindelforlengeren er montert i gateboks må det benyttes nøkkel ved åpning eller stegning. Maksimum vridningsmoment som kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som derved beskytter spindelforlenger og ventil for brudd.

Type XN2 er tilpasset spindelforlengere av type: XV (sluseventiler) som avsluttes med en oppstikkende spindeltopp i seigjern. Spindelen skal monteres i gateboks og det må benyttes nøkkel ved åpning og stegning. Da vannverksventiler må betjenes med mange omdreining er lengden på nøkkelen 120 cm for at den som betjener ventilen skal slippe å stå med bøyd rygg. Nøkkelen er sammenleggbar for enkel transport. T-nøkkel med utskiftbare hylser for spindeltopp med firkantmål 19 mm og 27 mm. Hylse for begge dimensjoner medfølger. Brukes til ventiler større enn DN 63 Håndtaket kan demonteres.

OBS! Ikke til bakkekraner

Type XN3 er tilpasset spindelforlengere av type: XK, XS som avsluttes med en oppstikkende spindeltopp i seigjern. Når spindelforlengeren er montert i gateboks må det benyttes nøkkel ved åpning og stegning. Nøkkelen har en herdet spiss for åpning av gatebokser. Maksimum vridningsmoment som kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som derved beskytter spindelforlenger og ventil for brudd. Passer til spindelforlengere med innvendig firkanthull 16x16 mm.

Type XN3H er tilpasset spindelforlengere av type: XS som avsluttes med en oppstikkende spindeltopp i seigjern. Når spindelforlengeren er montert i gateboks må det benyttes nøkkel ved åpning og stegning. Nøkkelen har en herdet spiss for åpning av gatebokser. Maksimum vridningsmoment som kan overføres via nøkkelen er 90 Nm og som derved beskytter spindelforlenger og ventil for brudd.

Passer til spindelforlengere med oppstikkende spindel med firkantmål 11 mm. Nøkkelens hylse passer for betjening av PLASSON ventiler uten spindelforlenger.

Ved fjerning av hylsen passer nøkkelen på spindelforlengerne XO/XK.

Type XN

Type	Lengde	Form	Vekt	NRF
XN1	20	L	0,3	335 12 03
XN2	120	T	2,7	335 12 06
XN3	40	U	0,5	335 12 07
XN3H	40	U m/hylse		335 12 08

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon av dette databladet, se www.helnor.no

HELNOR

1.900
utgave 2N



XN1

L-form for type:
XK, XO



Herdet spiss

XN3

U-form for type:
XK, XS



XN2

T-form for type:
XV, Sluseventiler



XN3H

U-form for type: XS
Passer til spindelforlengere med oppstikkende spindel med firkantmål 11 mm. Nøkkelens hylse passer for betjening av PLASSON ventiler uten spindelforlenger. Ved fjerning av hylsen passer nøkkelen på spindelforlengerne XO/XK.