

Softline inspeksjonsluke med push-/snaplås.

Type: UP-SLP

Inspeksjonsluke med usynlig låsemekanisme for bruk i vegg og himling.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/himling for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 18 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9016.
- Andre RAL farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Galvanisert stål i ramme og lokk.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved å presse på luken for å frigjøre ev. stenge låsemekanismen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og flate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- 4 stk (2 stk for str 150) anker for innfesting av rammen er forborret med 5 stk hull. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utføring av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.


Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 25 mm.

Type: UP-SLP

Type	NRF:	Utv-ramme	Vekt
UP-SL020020P	341 49 54	200×200	0,6
UP-SL030030P	341 49 55	300×300	1,0
UP-SL040040P	341 49 56	400×400	1,6
UP-SL050050P	341 49 57	500×500	2,1
UP-SL060060P	341 49 58	600×600	3,2

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2361 Rudshøgda se www.helnor.no



Anker