

Rustfri og regnett utendørs Luke, firkantlås. Type: UP-SLSRF

Rustfri og regntett inspeksjon Luke med firkantlås for bruk i vegg utendørs.

Benyttes i vegg utendørs for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 27 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Overflate:

- Pulverlakkert hvit RAL 9016.

Materialer:

- Rustfritt stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Montasje:

- Vinkelrett hull skjæres ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom flens og flate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før rammen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes på minimum to av rammens sider.
- Rammen er forborret for innfesting, men også klargjort for bruk av 4 stk (2 stk for str 150) ankre. Ankrene vris 90° ut fra rammen og festes i stender.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av rammen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og ramme.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Utsparingsmål er 9 mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 59 mm.

Type: UP-SLSRF

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-SLSR020020F	200x200	140x140	2,0
UP-SLSR030030F	300x300	240x240	3,0
UP-SLSR040040F	400x400	340x340	5,5
UP-SLSR040060F	400x600	340x540	7,5
UP-SLSR050050F	500x500	440x440	7,5
UP-SLSR060060F	600x600	540x540	10,5

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2361 Rudshøgda se www.helnor.no



Bakside



Anker