

Lamellokk (sandwich) aluminium for belegg

Kumlokk for bruk i støpte gulv.
Belastning: Gangtrafikk (A 15).

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lydempning - isolering og hvor gulvbelegg skal felles inn i lokket.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium plate, etsprimet.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jacofoam/polysteren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Montasje:

- Pusses inn i utsparing.

Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussen er stivnet.

- Innstøping samtidig med dekke.

Rammen er stiv og vil normalt ikke innpresses.

Helnor har beskyttet lokket og rammens synlige overflate med plast og tape.

La beskyttelsen være på plass til betongen har stivnet. Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemærker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.
(hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, stor-elementer, løse/aste mellomliggere etc)

Type KLB

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLB30	180-180	3,9	330 79 85
KLB40	280-280	7,1	330 79 84
KLB45	330-330	7,7	330 79 86
KLB60	480-480	11,3	330 79 89
KLB80	680-680	16,8	330 79 93
KLB100	880-880	23,8	330 79 96

