

Lamellokk i aluminium.

Type: KLD

Spesialramme med høyt steg gir disse fordeler:

- Stivere og sterkere ramme
- Lettere monteringsarbeide
- Kan leveres med sikkerhetsgitter
- Sikkerhetsgitter kan også ettermonteres

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk og lette jekketraller.

Benyttes hvor det stilles krav til lukttett utførelse, god lydempning - isolering og hvor gulvbelegg skal felles inn i lokket.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium plate, etsprimet.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernematerialer - Jacofoam/polysteren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Montasje:

- Pusses inn i utsparing.

Under innpussing må rammens hjørnevinkel være 90°. Kontroller dette ved å prøve lokket i rammen før pussing er stivnet.

- Innstøping samtidig med dekke. Rammen er stiv og vil normalt ikke innpresses.

Helnor har beskyttet lokket og rammens synlige overflate med plast og tape.

La beskyttelsen være på plass til betongen har stivnet. Vask av ev. søl fra fuktig betong/puss snarest da dette ellers gir etsemerker som kun kan fjernes ved mekanisk børsting etter tørking.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.

(hengsler, løftehrok, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, stor-elementer, løse/faste mellomliggere etc)

Type: KLD

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLD30	180-180	3,9	330 80 12
KLD40	280-280	7,1	330 80 13
KLD45	330-330	7,7	330 80 14
KLD60	480-480	11,3	330 80 15
KLD80	680-680	16,8	330 80 16
KLD100	880-880	23,8	330 80 17

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2360 Rudshøgda se www.helnor.no

HELNOR

3.450
utgave 2N

