

## Kumlokk i alum. m/kompositt

Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumlokk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt plate.. 24 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate; fliser, parkett e.l

Med hengsler, **løftesyndere** og lokkholder.

Belastning:  
•Gangtrafikk.

Bruksområder:

- Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at lokket er vanntett og lett.

Materialer:

- Ramme og lokk i aluminium.
- EPDM pakning.
- Aluminium kompositt plate.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger all lokk.
- Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.
- Lokkholder sikrer lokket i åpen stilling og løftesyndere sørger for meget enkel åpning.

Montasje:

- Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
- Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet. (bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel.)

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
- Alle standard lokk er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
- Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.



## Type CCA-GD kompositt

Type CCA-GD (cm)	Utsp. (cm)	Lysåp. (cm)	Vekt (kg)	NRF
66	72x74	60x60	13	xxx xx xx
86	92x74	80x60	15	
106	112x74	100x60	18	