

Kumlokk i alum. m/kompositt

Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumlokk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt plate. 14 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate; fliser, parkett e.l

Lokket er skrudd til rammen.

Belastning:
•Gangtrafikk.

Bruksområder:

- Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at lokket er vanntett og lett.
- Så lav at den ofte kan benyttes i avrettingslag. Totalhøyde kun 50 mm.**

Materialer:

- Ramme og lokk i aluminium.
- EPDM pakning.
- Aluminium kompositt plate.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger all lokk.
- Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.

Montasje:

- Monteringen må utføres i henhold til vedlagte monteringsanvisning.
- Yttersiden av rammen må forsegles mot gulvet. (bruk betong med vanntettende tilsetningsmiddel.)

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
- Alle standard lokk er beskyttet med papphjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
- Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Type CLA-SL kompositt

Type	Utsp.	Lysåp.	VektNRF
CLA-SL(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
22	29x29	20x20	2 xxx xx xx
33	39x39	30x30	3
44	49x49	40x40	5
66	69x69	60x60	8

