

## TILBAKE- SLAGSVENTIL

For installasjon innvendig i PP/PVC kummer.

### Anvendelse:

Tilbakeslagsventil som reduserer risikoen for tilbakeslag av overvann.  
 Dimensjon Ø100-110mm installeres i de fleste kummer.  
 Enkel installasjon.  
 Kan enkelt fjernes fra bakkeninå ved hjelp av aluminiumsstangen og håndtaket - uten å måtte gå ned i brønnen.

### Konstruksjon:

Tilbakeslagsventilen består av en selv-lukkende klaff og leveres med MUFFE.  
 Aluminiumsstangen er 140 cm, men kan skjøtes ved behov.

### Materiale:

Tilbakeslagsventilen er produsert i alders- og korrosjonsbestandig materiale: PP (polypropylen).

Klaffen har gummipakning og er av krom-nikkel materiale for å hindre inntrengning av gnagere.

Årlig bør klaffen funksjonstestes. Dersom klaffen ikke tetter, fjernes evt. avleiringer og fremmedlegemer.  
 Samtidig sjekkes pakningen.

## Type ZK-UZBKW110

NRF	Type	MM
341 54 82	ZK-UZBKW110	Ø110
341 54 83	ZK-UZBKW160*	Ø160
	*kommer 2019	

### Måltabell:

Type	L x B x H
ZK-UZBKW110	305 112 182
ZK-UZBKW160	390 145 238

