

## Inspeksjonsluke, hengslet

Inspeksjonsluke for bruk i vegger og tak.

Benyttes i gipsplate- og betong vegg/tak for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 25 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Lakkering:

- Hvit, pulverlakkert RAL 9010M.
- Andre farger kan leveres mot tillegg i pris.

Materialer:

- Stål i ramme og lokk er 1,20 mm
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen

Montasje:

- Vinkelrett hull taes i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- For å sikre god tetting mellom karm og veggflate anbefales å legge en streng med fugemasse ACRYL-1A på selve karmflensen før karmen settes på plass.
- Tre- eller stålstender benyttes minimum over og under luken.
- 8 stk hull for innfesting av rammen er forberedt med 2 stk på hver av rammens sider.
- I betongkonstruksjoner må benyttes ekspansjonsbolter for innfesting av karmen.
- Det er ikke behov for utforing av åpningen, men det må sørges for god tetting mellom betong og karm.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 5mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 35 mm.

### Type IA

| NRF       | Utsparring | Lysåpning | Vekt | Type    |
|-----------|------------|-----------|------|---------|
| 341 49 53 | 155×155    | 90×110    | 0,9  | IA1515  |
| 341 49 54 | 205×205    | 140×160   | 1,2  | IA2020  |
| 341 49 55 | 305×305    | 240×260   | 2,3  | IA3030  |
| 341 49 56 | 455×455    | 390×410   | 4,0  | IA4545  |
| 341 49 57 | 555×555    | 490×510   | 5,7  | IA5555  |
| 341 49 58 | 605×605    | 540×560   | 6,0  | IA6060  |
| 341 49 59 | 605×905    | 540×860   | 8,7  | IA6090  |
| 341 49 61 | 605×1205   | 540×1160  | 10,5 | IA60120 |
| 341 49 62 | 905×905    | 840×860   | 9,6  | IA9090  |

