

Rustfri og regnett utendørsluke, firkantlås. Type: UP-SLSRF

Rustfri og regntett inspeksjonluke med firkantlås for bruk i vegg utendørs.

Benyttes i vegg utendørs for:

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger.
- Rammen har en 27 mm utenpåliggende flens som vil skjule ev. ujevnheter i utsparingen.

Overflate:

- Pulverlakkert hvit RAL 9016.

Materialer:

- Rustfritt stål i ramme og lokk.
- Medfølgende betjeningsnøkkel i PP.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning og lukking skjer ved 90° vridning med nøkkelen.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann. Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Utsparingsmål er 9 mm større enn rammemål. Innstikk i vegg er 59 mm.

Type: UP-SLSRF

Type	Utv-ramme	Lys-åpning	Vekt
UP-SLSR020020F	200x200	140x140	2,0
UP-SLSR030030F	300x300	240x240	3,0
UP-SLSR040040F	400x400	340x340	5,5
UP-SLSR040060F	400x600	340x540	7,5
UP-SLSR050050F	500x500	440x440	7,5
UP-SLSR060060F	600x600	540x540	10,5

Andre størrelser på bestilling.

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2361 Rudshøgda se www.helnor.no



Bakside



Anker