

Sjaktluke, rund.

Type: ILS285

Sjaktluke for bruk i vegger og benker. Luken leveres med låsehåndtak. Luken har en ren, lettstelt overflate med god design.

Benyttes i gips- og platevegger/benkeplater for:

- Rask adgang til sjakter og kanaler. Ideell til nedkast av skittentøy og avfall.
- Rammen har en 20 mm utenpåliggende flens som vil dekke eventuelle unøyaktigheter i utsparingen.
- Rammen har innfelt pakning og er lukkett.

Lakkering:

- Sølvfarget.

Materialer:

- Ramme og lokk er produsert i aluminium.
- 4 stk skruer er forborret i rammen.

Isolering:

- Luken leveres uisolert.

Betjening:

- Åpning skjer ved hjelp av håndtaket.

Montasje:

- Rundt hull taes i vegg/tak ifølge utsparingsmål i tabell.
- Plasser rammen i hullet, og skru inn skruene. Alle hullene må benyttes.
- Monteringsanvisning medfølger hver enkelt luke.

Lokkmål er +20 mm på utsparingsmål.

Innstikk i vegg er 14 mm.

Lysåpning er -12 mm på utsparingsmål.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Malingen avgir ingen farlige gasser i huset. Det er derfor ikke ansett som helse eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Avfallstype: overflatebehandlet aluminium.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Type: ILS285

Type	Utsparing	Lysåpning	Vekt NRF
ILS285	Ø350	Ø300	0,4kg 330 81 08

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

For siste oppdaterte versjon
av dette databladet,
se www.helnor.no

