

## Lamellokk (sandwich) aluminium for flis.

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk, jekketraller og lett biltrafikk. Spesialutførelser for meget tung trucktrafikk.

Benyttes hvor det stilles krav til gasstett utførelse, god lyddempning - isolering og hvor flis på lokket er nødvendig.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium dørkplate.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jackofoam/polystyren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.



Spesial utførelser/størrelser på bestilling. (hengsler, løfteskrokk, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, truckbelastning, storelementer, løse/faste mellomliggere etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



### Type KLAF

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLAF30	180-180	4,2	330 79 97
KLAF40	280-280	7,5	330 79 98
KLAF45	330-330	9,3	330 79 99
KLAF60	480-480	12,5	330 80 01
KLAF80	680-680	18,8	330 80 02
KLAF100	880-880	27,3	330 80 03