

Lamellokk i aluminium.

Type: KLD

Spesialramme med høyt steg gir disse fordeler:

- Stivere og sterkere ramme
- Lettere monteringsarbeide
- Kan leveres med sikkerhetsgitter
- Sikkerhetsgitter kan også ettermonteres

Kumlokk for bruk i støpte gulv med intensiv korridortrafikk, jekketraller og lett biltrafikk. Spesialutførelser for meget tung trucktrafikk.

Benyttes hvor det stilles krav til lukttett utførelse, god lyddempning - isolering og hvor gulvbelegg skal felles inn i lokket.

- Rask adgang til rør, fittings, ventiler og elektriske koblinger montert i gulv.
- Rammen har en 10 mm synlig kant.

Overflatebehandling:

- Ubehandlet aluminium.

Materialer:

- Ramme av ekstrudert aluminium, m/pakning.
- Lokk av aluminium plate, etsprimet.
- Muranker i hele rammens omkrets.
- Kjernemateriale - Jacofoam/polysteren
- Pakket enkeltvis i plast.

Åpning:

- Lokk og ramme er konisk tilpasset og kan åpnes ved at en skarp gjenstand brukes som brekkstang i spalteåpningen. Større lokk utstyres med løfte- krok ifølge ordre.

Spesial utførelser/størrelser på bestilling.
(hengsler, løftekrok, kant for keramiske fliser, eloksering, lakkering, truckbelastning, storelementer, løse/faste mellomliggere etc)

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Type: KLD

Type	Lysåpning	Vekt	NRF
KLD30	180-180	3,9	330 80 12
KLD40	280-280	7,1	330 80 13
KLD45	330-330	7,7	330 80 14
KLD60	480-480	11,3	330 80 15
KLD80	680-680	16,8	330 80 16
KLD100	880-880	23,8	330 80 17

HELNOR AS
Postboks 74
2360 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

