

Kumlokk i stål, brannisolert.

Vanntett og brannmotstandsdyktig lokk for istøping av betong.

Belastning:

- Testet med 125 kN etter EN 124

Bruksområder:

- Benyttes i bygninger eller på områder hvor vanntette og brannmotstandsdyktige kumlokk er et krav, og/eller hvor saktegående trafikk med opptil 3 tonns akseltrykk finner sted.
- Godkjent i EU for brannklasse EI 90.

Materialer:

- Ramme og lokk i 2 mm kaldpresset varmforsinket stål.
- Gitterforsterkninger av stål.
- Brannbeskyttelsesplate på Z-profiler av rustfritt stål.
- Brannmotstandsdyktig pakning.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger alle lokk.
- Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.
- Etter at lokket er løftet bort, kan brannbeskyttelsesplaten fjernes.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
- Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet spesielt vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Type BV-F90

Type	Utsparing (cm)	Lysåpning (cm)	NRF
BV-F90 33	43,5x43,5	30x30	330 81 92
BV-F90 45	58,5x58,5	45x45	330 81 93
BV-F90 55	63,5x63,5	50x50	330 81 94
BV-F90 64	73,5x53,5	60x40	330 81 95
BV-F90 66	73,5x73,5	60x60	330 81 96
BV-F90 635	77,0x77,0	63,5x63,5	330 81 97
BV-F90 86	93,5x73,5	80x60	330 81 98
BV-F90 88	93,5x93,5	80x80	330 81 99
BV-F90 106	113,5x73,5	100x60	330 82 01
BV-F90 108	113,5x93,5	100x80	330 82 02
BV-F90 110	113,5x113,5	100x100	330 82 03

HELNOR AS
Postboks 74
2361 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
Fax. 62 35 68 01

