

Kumlokk i alum. Med kompositt.

Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumlokk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt plate.. 24 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate; fliser, parkett e.l

Med hengsler, **løftesyndere** og lokkholder.

Belastning:
•Gangtrafikk.

Bruksområder:

- Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at lokket er vanntett og lett.

Materialer:

- Ramme og lokk i aluminium.
- EPDM pakning.
- Aluminium kompositt plate.

Betjening:

- Løftenøkler medfølger all lokk.
- Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.
- Lokkholder sikrer lokket i åpen stilling og løftesyndere sørger for meget enkel åpning.

Generelt:

- Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
- Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
- Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
- Alle standard lokk er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
- Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
- Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.



Type CCA-GD kompositt

Type CCA-GD (cm)	Utsp. (cm)	Lysåp. (cm)	Vekt (kg)	NRF
66	72x74	60x60	13	
86	92x74	80x60	15	
88	92x92	80x80	18	
106	112x74	100x60	18	