

Kumløkk i alum. Med kompositt.

Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumløkk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt plate.. 24 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate; fliser, parkett e.l

Lokket er skrudd til rammen.

Belastning:
•Gangtrafikk.

Bruksområder:
•Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at lokket er vanntett og lett.

Materialer:
•Ramme og løkk i aluminium.
•EPDM pakning.
•Aluminium kompositt plate.

Betjening:
•Løftenøkler medfølger all løkk.
•Fastsittende løkk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.

Generelt:
•Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
•Konstruksjonen bidrar til at når kumløkket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
•Alle løkk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
•Alle standard løkk er beskyttet med papp-hjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med løkkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
•Vi garanterer at våre standardløkk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
•Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.

Visuell kontroll.

Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Type CLA kompositt

Type	Utsp. (cm)	Lysåp. (cm)	Vekt (kg)	NRF
CLA 22	32x32	20x20	3	xxx xx xx
CLA 33	42x42	30x30	5	
CLA 44	52x52	40x40	7	
CLA 55	62x62	50x50	9	
CLA 64	72x52	60x40	9	
CLA 66	72x72	60x60	10	
CLA 86	92x72	80x60	12	
CLA 88	92x92	80x80	15	
CLA106	112x72	100x60	15	

