

Kumlokk i alum. Med kompositt.

Lett, betjeningsvennlig og vanntett kumlokk som er forhåndsfylt med en aluminium kompositt plate. 14 mm er avsatt til ilegging av gulvets overflate; fliser, parkett e.l

Lokket er skrudd til rammen.

Belastning:
•Gangtrafikk.

Bruksområder:
•Benyttes i bygninger der kun gangtrafikk forventes, hvor man setter krav til enkel inspeksjon og at lokket er vanntett og lett.
•**Så lav at den ofte kan benyttes i avrettingslag. Totalhøyde kun 50 mm.**

Materialer:
•Ramme og lokk i aluminium.
•EPDM pakning.
•Aluminium kompositt plate.

Betjening:
•Løftenøkler medfølger all lokk.
•Fastsittende lokk åpnes enkelt med den gyldne nøkkelen som følger med.

Generelt:
•Smart design som enkelt tillater inspeksjon.
•Konstruksjonen bidrar til at når kumlokket er korrekt installert og dekket med det riktige golvdekket, er det så å si usynlig.
•Alle lokk leveres med et komplett sett åpningsverktøy.
•Alle standard lokk er beskyttet med papphjørner. Disse sørger for tilstrekkelig beskyttelse under transport. Hjørnene er tydelig merket med lokkets størrelse og type for å forenkle kontrollene både på lager og byggeplass.
•Vi garanterer at våre standardlokk, dersom de fylles helt opp med betong C35/45 EN 206, vil tilfredstille den spesifiserte belastningstesten.
•Dersom fliser benyttes, vil lokket tåle noe mindre belastning.

Rengjøring etter behov med mildt såpevann.
Visuell kontroll.
Produktet krever ikke annet vedlikehold.

Avfallshåndtering: materialgjenvinning.

Type CLA-SL kompositt

Type	Utsp.	Lysåp.	VektNRF
CLA-SL(cm)	(cm)	(cm)	(kg)
22	29x29	20x20	2
33	39x39	30x30	3
44	49x49	40x40	5
55	59x59	50x50	6
64	69x49	60x40	6
66	69x69	60x60	8
86	89x69	80x60	10
88	89x89	80x80	12
106	109x69	100x60	12
108	109x89	100x80	13
110	109x109	100x100	16

HELNOR AS For siste oppdaterte versjon
Postboks 74 av dette databladet,
2361 Rudshøgda se www.helnor.no

