

Sliding Boxes, S2

Stock No. 29721, 29884

Original Instructions
Version 1: 11/2025 – 1st Release

Specification


Stock No.:	29721/29884
Part No.:	B800-SBBS2/B800-SBGS2
Type:	Slider S2
Colour	Black/Grey
Dimensions L × D × H (closed):	1200 X 1000 X 226.5mm
Dimensions L × D × H (open):	2105 X 1000 X 226.5mm
Max Weight Load Capacity:	300kg
Locking Mechanism:	Single 70mm anti-pick and anti-drill stainless steel disc
Net Weight (empty):	71.1kg

Health and Safety Information

Important: Read all the Health and Safety instructions before attempting to use or maintain this product. Failure to follow these instructions may result in injury or damage to the user, the product or the vehicle where installed.

- **Important:** Before installing into a vehicle ensure that you consult and follow your vehicle handbook, or the instructions of your vehicle manufacturer/local dealership, locate the appropriate fitting point(s)/method of fitting for this product.
- **DO NOT** exceed the max weight capacity stated.
- This product is heavy – 2 persons required for moving and installation.
- Ensure the box is correctly installed and secured to the base of your vehicle using the fixings supplied. The integrity of the box is dependent on the box being correctly installed.

Product Overview



Installing the Storage Box In A Vehicle

- We **DO NOT** accept any liability or responsibility for any damage to, or effects on, a vehicle caused by incorrect installation or the selection of unsuitable fixings.
- To fit your Bunker storage product to a vehicle use the pre-drilled fixings points and the fixings supplied. Secure the box through the floor of the vehicle.
- The drawer must be removed first to allow installation - see '**Drawer Installation & Removal**'.

Vehicle Installation Fixings supplied

Item		Qty
Hex Head Bolt M10 × 40mm		4
M10 Shear Nut		4
M10 Washer		4
Hex Head Self Tapping Screw M10 × 30mm To fix box to wooden panel.		4
M10 Sealing Washer Replace standard M10 washer to protect against water ingress.		4

Vehicle Installation Fixings supplied

Item		Qty
L-Bracket Fixings		4
Hex Head Bolt M6 × 12mm		8
M6 Washer		8

Fitting the AirTag Holder

- If required the AirTag holder can be fitted to the underside of the drawer.
- Align the base **4a** with the predrilled holes (—⊕—) on the underside of the drawer. Insert the required AirTag (not supplied) or similar tracker.
- Attach lid **4b** with screws **4c** supplied.




Fig. 1

Maintenance and Disposal

Lock Mechanism Maintenance

- Due to the harsh environments the box is used in, it is recommended that regular maintenance is performed on the lock to keep it in working order.
- Inspect and clean the lock every 3–6 months. For ease it is best to remove the lock when cleaning.




Fig. 2

- To remove the lock **2**:
 - Open the drawer and unscrew the M6 nuts from the internal lock housing.
 - Remove the disc lock – note the lock orientation.
 - Locate the keyhole and holes on the back of the disc lock. Blow out any dust and dirt from the lock.
 - Lubricate lightly using a lubricant spray with PTFE additives.
 - Insert the key and open and close the lock multiple times to check the lock works freely.
 - Reattach to the box.

At the end of its working life, dispose of the product responsibly and in line with local regulations. Recycle where possible.

Drawer Installation and Removal

Important: 2 persons required to install and remove the drawer.




Fig. 3

Removing the Drawer

1. Empty and fully open the drawer.
2. Push the locking pin up on the left hand side runner. Then slide the runner back.
3. Push the locking pin down on the right hand side runner. Then slide the runner back.
4. Push both runners back using a suitable flat head screwdriver until they stop moving. Then lift out the drawer.

Fitting the Drawer

1. Fit the drawer back into the box.
2. Align the runners and then close and lock the drawer.

Warranty

Visit bunkerstorage.com/warranty for full details.

To obtain replacement keys – Visit bunkerstorage.com

Contact Details

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Netherlands

UK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Schiebeboxen, S2

Best.-Nr. 29721, 29884

Bedienungsanleitung
Version 1: 11/2025 – 1. Ausgabe

Technische Daten


Best.-Nr.:	29721/29884
Teile-Nr.:	B800-SBBS2/B800-SBGS2
Typ:	Slider S2
Farbe	Schwarz/Grau
Abmessungen L × T × H (geschlossen):	1200 X 1000 X 226.5mm
Abmessungen L × T × H (offen):	2105 X 1000 X 226.5mm
Max. Tragkraft:	300kg
Verriegelungsmechanismus:	Manipulations- und aufbohrsichere-Edelstahlscheibe 70 mm
Nettogewicht (leer):	71.1kg

Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wichtig: Lesen Sie sich alle Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu verwenden oder zu warten. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Produkts oder des Fahrzeugs kommen, in dem das Produkt montiert wird.

- **Wichtig:** Bevor Sie das Produkt in einem Fahrzeug montieren, lesen Sie sich bitte das Fahrzeughandbuch durch und befolgen Sie die Anweisungen des Fahrzeugherstellers/lokalen Händlers, um die geeignete(n) Montagestelle(n)/Montagemethode für dieses Produkt zu finden.
- **NICHT** die angegebene maximale Tragkraft überschreiten.
- Dieses Produkt ist schwer – für den Transport und die Montage werden 2 Personen benötigt.
- Stellen Sie sicher, dass die Box korrekt montiert wurde und mit den mitgelieferten Befestigungselementen sicher am Fahrzeugboden befestigt ist. Die Integrität der Box hängt von ihrer korrekten Montage ab.

Übersicht über das Produkt



Montage im Fahrzeug

- Wir übernehmen**KEINERLEI** Haftung oder Verantwortung für Schäden an oder Auswirkungen auf ein Fahrzeug, die durch die inkorrekte Montage oder die Verwendung ungeeigneter Befestigungselemente verursacht werden.
- Nutzen Sie die vorgebohrten Befestigungspunkte und die mitgelieferten Befestigungselemente, um Ihr Bunker-Produkt am Fahrzeug zu befestigen. Sichern Sie die Box am Fahrzeugboden.
- Die Schublade muss vor der Installation entfernt werden – siehe „Schubladenmontage und -entfernung“.

Mitgelieferte Befestigungselemente für die Fahrzeugmontage

Artikel	Anz.
Sechskantschraube M10 × 40 mm	4
Abreißmutter M10	4
Unterlegscheibe M10	4
Selbstschneidende Sechskantschraube M10 × 30 mm	4
Zur Befestigung der Box an einer Holzplatte.	
Dichtscheibe M10	4
Ersetzen Sie die Standard-Unterlegscheibe M10, um die Box vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.	

Mitgelieferte Befestigungselemente für die Fahrzeugmontage

Artikel	Anz.
L-Winkel	4
Sechskantschraube M6 × 12 mm	8
Unterlegscheibe M6	8

Anbringen des AirTag-Halters

- Der AirTag-Halter kann bei Bedarf an der Unterseite der Schublade angebracht werden.
- Richten Sie das Unterteil **4a** mit den vorgebohrten Löchern (—⊕—) an der Unterseite der Schublade aus. Setzen Sie den erforderlichen AirTag (nicht mitgeliefert) oder einen ähnlichen Tracker ein.
- Befestigen Sie den Deckel **4b** mit den mitgelieferten Schrauben **4c**.




Abb.1

Wartung und Entsorgung

Wartung des Verriegelungsmechanismus

- Da die Box rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, wird empfohlen, das Schloss regelmäßig zu warten, damit es voll funktionsfähig bleibt.
- Überprüfen und reinigen Sie das Schloss alle 3 – 6 Monate. Für eine einfachere Reinigung sollte das Schloss entfernt werden.




Abb.2

- Entfernen des Schlosses **2**:
 - Öffnen Sie die Schublade und schrauben Sie die M6-Muttern aus dem inneren Schlossgehäuse.
 - Entfernen Sie das Scheibenschloss – beachten Sie dabei die Ausrichtung.
 - Machen Sie das Schlüsselloch und die Löcher auf der Rückseite des Scheibenschlosses ausfindig. Blasen Sie etwaigen Staub und Schmutz aus dem Schloss.
 - Schmieren Sie das Schloss leicht mit einem Schmiermittelspray mit PTFE-Additiven.
 - Stecken Sie den Schlüssel ein und öffnen und schließen Sie das Schloss mehrmals, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert.
 - Befestigen Sie es wieder an der Box.

Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll und unter Einhaltung der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt nach Möglichkeit recyceln.

Schubladenmontage und -entfernung

Wichtig: Zur Installation und Entfernung der Schublade werden 2 Personen benötigt.




Abb.3

Entfernen der Schublade

1. Schublade leeren und vollständig öffnen.
2. Den Verriegelungsstift an der linken Laufschiene nach oben drücken und die Laufschiene zurückschieben.
3. Den Verriegelungsstift an der rechten Laufschiene nach unten drücken und die Laufschiene zurückschieben.
4. Beide Laufschienen mit einem geeigneten Schlitzschraubendreher zurückdrücken, bis sie sich nicht weiter bewegen. Anschließend die Schublade herausheben.

Einsetzen der Schublade

1. Schublade wieder in die Box einsetzen.
2. Laufschienen ausrichten und die Schublade schließen und verriegeln.

Gewährleistung

Weitere Informationen finden Sie unter bunkerstorage.com/warranty

Um Ersatzschlüssel zu erhalten – besuchen Sie bunkerstorage.com

Kontakt Daten

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Niederlande

UK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Cajas deslizantes, S2

Stock No. 29721, 29884

Instrucciones originales

Versión 1: 11/2025 – 1er lanzamiento

Especificaciones


Stock No.:	29721/29884
Pieza No.:	B800-SBBS2/B800-SBGS2
Tipo:	Slider S2
Color	Negro/Gris
Dimensiones L × D × H (cerrado):	1200 X 1000 X 226.5mm
Dimensiones L × D × H (abierto):	2105 X 1000 X 226.5mm
Capacidad de carga máxima de peso:	300kg
Mecanismo de bloqueo:	Disco único de acero inoxidable anti-ganzúa y anti-taladro de 70 mm
Peso (vacío):	71.1kg

Información sobre salud y seguridad

Importante: Lea todas las instrucciones de salud y seguridad antes de intentar utilizar o realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños al usuario, al producto o al vehículo donde esté instalado.

- **Importante:** Antes de instalarlo en un vehículo, asegúrese de consultar y seguir el manual de su vehículo, o las instrucciones del fabricante de su vehículo/concesionario local, ubique los puntos/métodos de instalación apropiados para este producto.
- **NO** exceda la capacidad máxima de peso indicada.
- Este producto es pesado: se requieren 2 personas para moverlo e instalarlo.
- Asegúrese de que la caja esté correctamente instalada y asegurada a la base de su vehículo utilizando las fijaciones suministradas. La integridad de la caja depende de que la caja esté correctamente instalada.

Descripción del producto



Instalación de la caja de almacenamiento en un vehículo

- **NO** aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o efecto en un vehículo causado por una instalación incorrecta o la selección de fijaciones inadecuadas.
- Para colocar su producto de almacenamiento Bunker en un vehículo, utilice los puntos de fijación previamente perforados y las fijaciones suministradas. Asegure la caja a través del piso del vehículo.
- El cajón debe retirarse primero antes de la instalación; consulte "Instalación y extracción del cajón".

Fijaciones de instalación del vehículo suministradas

Artículo	Can-tidad
Perno de cabeza hexagonal M10 × 40 mm	4
Tuerca de cizalla M10	4
Arandela M10	4
Tornillo autorroscante de cabeza hexagonal M10 × 30 mm Para fijar la caja al panel de madera.	4
Arandela de sellado M10 Reemplace la arandela estándar M10 para proteger contra la entrada de agua.	4

Fijaciones de instalación del vehículo suministradas

Artículo	Can-tidad
Fijaciones de soporte en L	4
Perno de cabeza hexagonal M6 × 12 mm	8
Arandela M6	8

Colocación del soporte de la AirTag

- Si es necesario, el soporte de AirTag se puede instalar en la parte inferior del cajón.
- Alinee la base **4a** con los orificios perforados previamente (-⊕-) en la parte inferior del cajón. Introduzca la AirTag requerida (no suministrada) o un rastreador similar.
- Fije la tapa **4b** con los tornillos **4c** suministrados.




Fig. 1

Mantenimiento y eliminación

Mantenimiento del mecanismo de bloqueo

- Debido a los entornos hostiles en los que se utiliza la caja, se recomienda realizar un mantenimiento regular del mecanismo de bloqueo para mantenerlo en buen estado de funcionamiento.
- Inspeccione y limpie el mecanismo de bloqueo cada 3 a 6 meses. Para facilitar la limpieza, es mejor quitar el mecanismo de bloqueo.




Fig. 2

- Para quitar el mecanismo de bloqueo **2**:
 - Abra el cajón y desenrosque las tuercas M6 del alojamiento interno de la cerradura.
 - Quite el mecanismo de bloqueo del disco: tenga en cuenta la orientación del bloqueo.
 - Localice el ojo de cerradura y los orificios en la parte posterior del bloqueo del disco. Sople el polvo y la suciedad del mecanismo de bloqueo.
 - Lubrique ligeramente con un spray lubricante con aditivos de PTFE.
 - Introduzca la llave y abra y cierre el mecanismo de bloqueo varias veces para comprobar que este funciona libremente.
 - Vuelva a colocar en la caja.

Al final de su vida útil, deseche el producto de manera responsable y de acuerdo con las regulaciones locales. Reciclar siempre que sea posible.

Instalación y extracción del cajón

Importante: Se requieren 2 personas para instalar y retirar el cajón.




Fig. 3

Extracción del cajón

1. Vacíe y abra completamente el cajón.
2. Empuje hacia arriba el pasador de bloqueo en el carril del lado izquierdo. Luego deslice el carril hacia atrás.
3. Empuje hacia abajo el pasador de bloqueo en el carril del lado derecho. Luego deslice el carril hacia atrás.
4. Empuje ambos carriles hacia atrás con un destornillador plano adecuado hasta que dejen de moverse. A continuación, levante el cajón para retirarlo.

Colocación del cajón

1. Coloque nuevamente el cajón en la caja.
2. Alinee los carriles y luego cierre y bloquee el cajón.

Garantía

Visite bunkerstorage.com/warranty para obtener más información.

Para obtener llaves de repuesto, visite bunkerstorage.com

Datos de contacto

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Países Bajos

Reino Unido: Hursley Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Boîtes Coulissantes, S2

Numéro de stock 29721, 29884

Mode d'emploi d'origine
Version 1: 11/2025 – 1re version

Spécifications


Numéro de stock :	29721/29884
N° de pièce :	B800-SBBS2/B800-SBGS2
Type :	Slider S2
Couleur	Noir/Gris
Dimensions L × P × H (fermé) :	1200 X 1000 X 226.5mm
Dimensions L × P × H (ouvert) :	2105 X 1000 X 226.5mm
Capacité de charge maximum :	300kg
Mécanisme de verrouillage :	Disque unique de 70 mm en acier inoxydable anti-crochetage et anti-perçage
Poids net (vide) :	71.1kg

Hygiène et sécurité

Important : Lire toutes les consignes d'hygiène et de sécurité avant d'essayer d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages pour l'utilisateur, le produit ou le véhicule dans lequel il est installé.

- **Important :** Avant de l'installer dans un véhicule, veiller à consulter et à suivre le manuel du véhicule, ou les consignes du fabricant du véhicule ou du concessionnaire local, afin de localiser le(s) point(s) et la méthode de fixation appropriés pour ce produit.
- **NE PAS** dépasser la capacité de charge maximum indiquée.
- Ce produit est lourd - il faut 2 personnes pour le déplacer et l'installer.
- Veiller à ce que la boîte soit bien installée et fixée à la base de votre véhicule à l'aide des fixations fournies. L'intégrité de la boîte dépend de sa bonne installation.

Vue d'ensemble du produit



Installation de la boîte de rangement sur un véhicule

- Nous **DÉCLINONS** toute responsabilité en cas de dommages ou d'effets sur un véhicule causés par une mauvaise installation ou l'utilisation de fixations inadaptées.
- Pour installer votre unité de rangement Bunker sur un véhicule, utiliser les points de fixation pré-perçés et les fixations fournies. Sécuriser la boîte sur le plancher du véhicule.
- Le tiroir doit d'abord être retiré pour permettre l'installation – voir « Installation et retrait du tiroir ».

Fixations fournies pour l'installation sur le véhicule

Article	Qté
Boulon à tête hexagonale M10 × 40 mm	4
Écrou de cisaillement M10	4
Rondelle M10	4
Vis autotaraudeuse à tête hexagonale M10 × 30 mm	4
Pour fixer la boîte au panneau en bois.	
Rondelle d'étanchéité M10	4
Remplacer la rondelle standard M10 pour protéger contre les infiltrations d'eau.	

Fixations fournies pour l'installation sur le véhicule

Article	Qté
Fixations du support en L	4
Boulon à tête hexagonale M6 × 12 mm	8
Rondelle M6	8

Montage du support de l'AirTag

- Le support de l'AirTag pourra, si nécessaire, être installé sous le tiroir.
- Aligner la base **4a** avec les trous pré-perçés (-⊕-) sous le tiroir. Placer l'AirTag voulu (non fourni) ou un traceur équivalent.
- Monter le couvercle **4b** à l'aide des vis **4c** fournies.




Fig. 1

Entretien et élimination

Entretien du mécanisme de verrouillage

- En raison des environnements difficiles dans lesquels la boîte est utilisée, il est recommandé de procéder à un entretien régulier du verrou pour le maintenir en état de marche.
- Inspecter et nettoyer le verrou tous les 3 à 6 mois. Il est conseillé de retirer le verrou pour faciliter le nettoyage.




Fig. 2

- Pour retirer le verrou **2** :
 - Ouvrez le tiroir et dévissez les écrous M6 du boîtier de serrure interne.
 - Retirer le verrou à disque - noter l'orientation du verrou.
 - Localiser le trou de serrure et les trous au dos du verrou à disque. Éliminer la poussière et la saleté qui se trouvent sur le verrou.
 - Lubrifier légèrement à l'aide d'un spray lubrifiant contenant des additifs PTFE.
 - Introduire la clé et ouvrir et fermer le verrou plusieurs fois pour vérifier que celui-ci fonctionne sans aucune difficulté.
 - Remettre en place dans la boîte.

À la fin de sa vie utile, éliminer le produit de manière responsable et conformément aux réglementations locales. Le recycler, si possible.

Installation et retrait du tiroir

Important: 2 personnes sont nécessaires pour installer et retirer le tiroir.




Fig. 3

Retrait du tiroir

- Vider et ouvrir complètement le tiroir.
- Pousser la goupille de verrouillage vers le haut sur le rail du côté gauche, puis faire coulisser le rail vers l'arrière.
- Pousser la goupille de verrouillage vers le bas sur le rail du côté droit, puis faire coulisser le rail vers l'arrière.
- Repousser les deux rails à l'aide d'un tournevis plat approprié jusqu'à ce qu'ils cessent de bouger, puis soulever le tiroir pour le retirer.

Mise en place du tiroir

- Réinstaller le tiroir dans la boîte.
- Aligner les rails, puis fermer et verrouiller le tiroir.

Garantie

Consulter le site bunkerstorage.com/warranty pour en savoir plus.

Pour obtenir des clés de rechange – Consulter le site bunkerstorage.com

Coordonnées

bunkerstorage.com

UE : Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Pays-Bas
Royaume-Uni : Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF

Schuifdozen, S2

Artikelnr. 29721, 29884

Originele instructies
Versie 1: 11/2025 – 1ce publicatie


Specificatie

Artikelnr.	29721/29884
Onderdeelnr.	B800-SBBS2/B800-SBGS2
Type:	Slider S2
Kleur	Zwart/Grijs
Afmetingen L x D x H (gesloten):	1200 X 1000 X 226.5mm
Afmetingen L x D x H (open):	2105 X 1000 X 226.5mm
Max. gewicht laadvermogen:	300kg
Vergrendelingsmechanisme:	Enkele 70 mm roestvrijstalen schijf met anti-pick- en anti-boorbescherming
Nettogewicht (leeg):	71.1kg

Gezondheids- en veiligheidsinformatie

- Belangrijk:** Lees alle gezondheids- en veiligheidsinstructies voordat u dit product probeert te gebruiken of te onderhouden. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de gebruiker, het product of het voertuig waarin het is geïnstalleerd.
- **Belangrijk:** Controleer voordat u het product in een voertuig installeert uw voertuighandboek of volg de instructies van de voertuigfabrikant/ lokale dealer. Zoek de juiste bevestigingspunten en/of de juiste bevestigingsmethode voor dit product.
 - Overschrijd het aangegeven maximale gewicht **NIET**.
 - Dit product is zwaar – 2 personen zijn vereist voor het verplaatsen en installeren.
 - Zorg ervoor dat de doos correct is geïnstalleerd en bevestigd aan de basis van uw voertuig met behulp van de meegeleverde bevestigingen. De integriteit van de doos is afhankelijk van de juiste installatie van de doos.

Productoverzicht



De opbergdoos in een voertuig installeren

- Wij aanvaarden **GEEN** aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade aan of gevolgen voor een voertuig die het gevolg zijn van onjuiste installatie of de keuze van ongeschikte bevestigingsmaterialen.
- Gebruik de voorgedrukte bevestigingspunten en de meegeleverde bevestigingen om uw Bunker-opslagproduct op een voertuig te monteren. Bevestig de doos vast aan de vloer van het voertuig.
- De lade moet eerst worden verwijderd voordat de installatie kan plaatsvinden – zie 'Installatie en verwijdering van de lade'.

Bevestigingen voor voertuiginstallatie meegeleverd

Item	Aan-tal
Zeskantbout M10 x 40 mm	4
M10 Schaarmoer	4
M10 Sluitring	4
Zelftappende schroef met zeskantkop M10 x 30 mm	4
Om de doos aan het houten paneel te bevestigen.	
M10 Afdichtring	4
Vervang de standaard M10-sluitring om het binnendringen van water te voorkomen.	

Bevestigingen voor voertuiginstallatie meegeleverd

Item	Aan-tal
L-beugelbevestigingen	4
Zeskantbout M6 x 12 mm	8
M6 Sluitring	8

Montage van de AirTag-houder

- Indien nodig kan de AirTag-houder aan de onderkant van de lade worden gemonteerd.
- Plaats de basis in lijn 4a met de voorgeboorde gaten (—⊕—) aan de onderkant van de lade. Plaats de vereiste AirTag (niet meegeleverd) of een soortgelijke tracker.
- Bevestig het deksel 4b met de meegeleverde schroeven 4c.




Fig. 1

Entretien et élimination

Onderhoud vergrendelingsmechanisme

- Vanwege de zware omstandigheden waarin de box wordt gebruikt, wordt aanbevolen om regelmatig onderhoud uit te voeren aan de vergrendeling om het goed functionerend te houden.
- Inspecteer en reinig de vergrendeling om de 3–6 maanden. Voor het gemak kunt u de vergrendeling het beste verwijderen tijdens het schoonmaken.




Fig. 2

- Om de vergrendeling te verwijderen 2:
 - Open de lade en draai de M6-moeren los van de interne slotbehuizing.
 - Verwijder de schijfvergrendeling – let op de oriëntatie van de vergrendeling.
 - Zoek het sleutelgat en de gaten aan de achterkant van de schijfvergrendeling. Blaas stof en vuil uit de vergrendeling.
 - Smeren licht in met een smeermiddelspray met PTFE-additieven.
 - Steek de sleutel erin en open en sluit de vergrendeling meerdere keren om te controleren of deze probleemloos functioneert.
 - Bevestig het opnieuw aan de doos.

Gooi het product aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de lokale regelgeving weg. Recycle waar mogelijk.

Installatie en verwijdering van de lade

Belangrijk: Er zijn 2 personen nodig om de lade te installeren en te verwijderen.




Fig. 3

Verwijderen van de lade

1. Maak de lade leeg en trek deze volledig open.
2. Duw de vergrendelpen aan de linker geleider omhoog en schuif de geleider naar achteren.
3. Duw de vergrendelpen aan de rechter geleider omlaag en schuif de geleider naar achteren.
4. Duw beide geleiders met een geschikte platte schroevendraaier naar achteren totdat ze niet verder bewegen. Til vervolgens de lade eruit.

Plaatsen van de lade

1. Plaats de lade terug in de box.
2. Lijn de geleiders uit en sluit en vergrendel de lade.

Garantie

Ga naar bunkerstorage.com/warranty voor alle details.

Om vervangende sleutels te verkrijgen – Bezoek bunkerstorage.com

Contactgegevens

bunkerstorage.com

EU: Oude Graaf 8, 6002 NL, Weert, Nederland

VK: Hursley Road, Chandler's Ford,
Eastleigh, Hampshire SO53 1YF