

Colad Cinta de sellado para juntas

Método para ahorrar tiempo en la aplicación de juntas de sellado para proyectos de pintura en puertas y ángulos de automóviles, camiones y autocaravanas.

La cinta de sellado para juntas es una cinta acrílica reforzada con adhesivo acrílico de alta adherencia y resistencia al desgarro. Excelente resistencia al disolvente, a los productos químicos, a la radiación ultravioleta y al calor, por lo que la cinta se adhiere de forma segura a una amplia variedad de superficies. Dos variantes de 9 mm y 12 mm para un sellado perfecto. Ideal para la renovación de juntas antiguas y/o la preparación de pintura para puertas y ángulos de automóviles.

Permite sustituir las viejas juntas por otras nuevas. Solo hay que aplicar la nueva junta, pintar la pieza, secar la pintura y listo. ¡Ahorrrará tiempo!

Características y ventajas:

Ideal para la renovación de juntas de puertas y ángulos en automoción

Fácil de utilizar y aplicar

Se puede pintar inmediatamente, no se necesita un producto adherente.

Ahorro de tiempo en comparación con selladores líquidos

Excelente resistencia a disolventes, productos químicos, rayos UV y calor

De perfil plano, se adhiere muy bien a todas las superficies lisas y se adapta fácilmente a la pieza.

Flexible para su aplicación en puertas y ángulos

Fácil de extraer sin dejar residuos

Aplicación:


El producto se puede aplicar en las juntas para crear un sellado permanente.

Aplicación en una superficie preparada y desengrasada. Retire el revestimiento después de ponerla, para que pueda pintarse inmediatamente. No es necesario preparar la superficie de la cinta para la pintura.



Código artículo: 9067xx

Especificación: Cinta de sellado para juntas



Art.n.	Variante	EAN
906709	9 mm	8714247064825
906712	12 mm	8714247064894

Información de embalaje

Por rollo. 906709 por 140 rollos en caja exterior, 906712 por 100 rollos en caja exterior.

Especificaciones técnicas

- Color: blanco
- Longitud del rollo: 9 m
- Diámetro del rollo (Ø) : 14 cm
- Anchura del rollo: 906709: 9 mm 906712: 12 mm
- Peso del rollo : 906709: 100 g 906712: 131 g
- Unidad de embalaje: 906709: Por 1 rollo / 140 rollos en 1 caja 906712: Por 1 rollo / 100 rollos en 1 caja

- Almacenamiento: Temperatura preferida entre 20 y 25 grados
 - Vida útil : Un año a partir de la fecha de recepción por parte del cliente si se almacena a 22°C (72°F) y con una humedad relativa del 50%.
 - Soporte: base de espuma acrílica en soporte transparente
 - Revestimiento: papel Kraft
 - Adhesivo: acrílico de alta adherencia (a base de disolvente)
 - Grosor: 0.5 mm y 1 mm (+/- 0.05 mm)
 - Anchura: 9 mm y 12 mm (+/- 1 mm)
 - Longitud: 9 m (+/- 0.1 m)
 - Resistencia a despegarse: PSTC-3 2.8 kg/25 mm
 - Resistencia adhesiva al cizallamiento: PSTC-7 durante 72 horas con 2 kg en 25 mm × 25 mm a 25°C
 - Resistencia a la tracción: Más de 50 kg/25 mm × 25 mm
 - Resistencia al calor: PSTC-9 durante 24 horas con 1 kg en 25 mm × 25 mm a 80°C
 - Temperatura de servicio: de -40°C a 170°C
 - Temperatura de aplicación: de -10°C a 150°C
-

Preguntas frecuentes

- > **¿Necesito un producto adherente antes de pintar?**
No, una vez colocado, puede empezar a pintar inmediatamente.
- > **¿Cómo puedo retirar la cinta de sellado de juntas?**
Solo tiene que estirar la cinta y podrá retirarla.

Productos relacionados



53200x

Guantes de preparación

Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.