

Scheda Tecnica

Generale

Codice articolo: 90672674
Descrizione: Pistola per sottoscocca regolabile



Specificazione:

Pistola per l'applicazione di prodotti di protezione del sottoscocca e delle intercapedini in latte da 1 L, con attacco per l'aria e ugello per l'applicazione del prodotto sulla superficie. Questa pistola è inoltre dotata di ugello regolabile per adattare il tipo di spruzzo (effetto a "buccia d'arancia").

Caratteristiche e vantaggi:

- Diametro dell'ugello regolabile da 0 a 5 mm per erogare il prodotto con diversi tipi di spruzzo (effetto a "buccia d'arancia").
- Dotata di filettatura compatibile con (quasi tutte) le latte da un litro.
- Realizzata con materiali di alta qualità. Ben bilanciata nell'utilizzo. Struttura robusta.

Applicazione:

Ideale per l'applicazione di prodotti protettivi e insonorizzanti.

Preparazione e trattamento:

Il prodotto è corredato di manuale. Leggere attentamente le raccomandazioni e le istruzioni contenute al suo interno. Il manuale fornisce informazioni importanti sull'utilizzo del prodotto in sicurezza.

Leggere attentamente e applicare le informazioni tecniche dei prodotti (sottoscocca) prima dell'utilizzo.

Indossare sempre guanti, occhiali di sicurezza e maschere con filtri ai carboni attivi per evitare rischi causati dai vapori tossici o dal contatto di prodotti e solventi con la pelle o con gli occhi. Funzionamento:

1. Avvitare fino in fondo la latta da un litro al supporto **(9)** utilizzando la ghiera filettata.
2. Collegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa al connettore della pistola di spruzzatura.
3. Azionare la leva **(4)** fino all'erogazione del prodotto.
4. Regolare la mandata mediante il regolatore anteriore **(6)**.
5. Per montare il tubo di spruzzatura per le intercapedini, svitare prima la parte anteriore **(6, 7, 8)** e avvitare il tubo di spruzzatura con il raccordo.

Specifiche tecniche:

Materiali	Alluminio nichelato / ottone nichelato
Unità di imballaggio	1 pezzo per scatola di cartone
Temperatura di esercizio	-10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K)
Filettatura	Corpo della pistola: Filettatura gas cilindrica BSP 1/4" FM Raccordo filettato serbatoio: Raccordo filettato "europeo" Ø40 (su richiesta "americano" Ø45)
Pressione di esercizio	Da 2 Bar/29psi a 8 Bar/116 psi
Consumo di aria	Da 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm)
Peso netto	0,420 kg (0,927 lb)
Dimensioni	230 x 275 x 50

Prodotti correlati di Colad:

Codice articolo: 4010 – Colad Sottoscocca M80 Nero
Codice articolo: 4020 – Colad Sottoscocca M80 Bianco
Codice articolo: 4030 – Colad Sottoscocca M80 Grigio

Informazione:

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. The information about work and environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.it. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

Creato da:

EMM International BV
Bohemensstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it