

Technisch informatieblad

Algemeen

Artikelnummer: 90672674

Omschrijving: Undercoating Pistool Verstelbaar



Specificatie:

Pistool voor het aanbrengen van producten voor undercoatings en bescherming van holtes in bussen van 1 liter. Met luchtaansluiting en mondstuk om het product op het oppervlak aan te brengen. Dit pistool is ook voorzien van een verstelbaar mondstuk om het spuitpatroon aan te passen (sinaasappelhuideffect).

Kenmerken en voordelen:

- Verstelbaar mondstuk met een diameter van 0 – 5 mm voor het spuiten met verschillende spuitpatronen (sinaasappelhuideffect).
- Voorzien van schroefdraad die direct op (vrijwel alle) bussen van 1 liter past.
- Vervaardigd van hoogwaardige materialen. Goed uitgebalanceerd bij gebruik. Stevige constructie.

Toepassing:

Aanbrengen van geluiddempende en beschermende producten.

Vorbereiding en verwerking:

Bij het product wordt een handleiding geleverd. Lees de aanbevelingen en instructies in de handleiding goed door. In deze handleiding staat belangrijke informatie over veilig gebruik. Lees de technische informatie over de producten (undercoating) vóór gebruik goed door en pas deze toe. Draag altijd handschoenen, een veiligheidsbril en een masker met actieve-koolfilter om risico's door giftige dampen of door contact van de huid of ogen met producten en oplosmiddelen te voorkomen. Gebruik:

1. Schroef de bus van 1 liter met de ringmoer voorzien van schroefdraad zo ver mogelijk op de steun **(9)**.
2. Sluit de perslucht slang aan op de aansluiting op het spuitpistool.
3. Knijp het handvat **(4)** in totdat er product uitkomt.
4. Gebruik de voorste regelaar **(6)** om de hoeveelheid uit het pistool aan te passen.
5. Als u de spuitslang voor holtes wilt gebruiken, moet u eerst het voorste deel **(6, 7, 8)** losschroeven en de spuitslang met aansluiting vastschroeven.

Technische specificatie:

Materialen	Vernikkel aluminium / Vernikkeld messing
Verpakkingseenheid	1 stuk per kartonnen doos
Werktemperatuur	-10°C (253 °K), +90°C (343 °K)
Schroefdraad	Pistoolbehuizing: 1/4FM BSP cilindrische gasdraad Aansluiting met schroefdraad voor bekerc: 'Europese' schroefdraadaansluiting
Luchtverbruik	Van 136 l/min (4,82 cfm) tot 428 l/min (15,14 cfm)
Nettogewicht	0,420 kg (0,927 lb)
Afmetingen	230 x 275 x 50

Gerelateerde producten van Colad

Artikelnummer: 4010 – Colad Undercoating M80 Black

Artikelnummer: 4020 – Colad Undercoating M80 White

Artikelnummer: 4030 – Colad Undercoating M80 Grey

Disclaimer

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk- en milieuveiligheid is beschikbaar op het materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Noodzakelijke beschermingsmiddelen- en kleding moeten worden gedragen. De reparaties moeten altijd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties worden uitgevoerd. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

Ontwikkeld door:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.nl