


Ficha Técnica

<p>Dados gerais</p> <p>Código artigo: 90672674</p> <p>Descrição: Pistola antigrafilhas graduável</p>																	
<p>Especificação: Pistola para a aplicação de subcamadas e produtos de proteção de cavidades em latas de 1 litro. Com uma ligação de ar e bico para aplicar o produto na superfície. Esta pistola também está equipada com um bico regulável para adaptar o padrão de pulverização (efeito casca de laranja).</p> <p>Funcionalidades e benefícios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bico com diâmetro regulável de 0 - 5 mm para diferentes padrões de pulverização (efeito casca de laranja). • Equipada com uma rosca que se adapta diretamente a (praticamente todas) latas de 1 litro. • Fabricada com materiais de alta qualidade. Bem equilibrada durante a utilização. Construção robusta <p>Aplicação: Aplicação de produtos de insonorização e proteção.</p> <p>Preparação e processamento: Manual incluído com o produto. Leia atentamente as recomendações e instruções do manual. O manual fornece informações importantes relativamente à segurança da utilização. Leia atentamente e implemente as informações técnicas dos produtos (subcamadas) antes da utilização. Use sempre luvas, óculos e máscaras com filtros de carbono ativado para evitar os riscos provocados pelos vapores tóxicos ou pelo contacto dos produtos e solventes com a pele e os olhos.</p> <p>Funcionamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enrosque a lata de 1 litro com a porca do anel roscado no suporte (9) até à sua trajetória máxima. 2. Ligue o tubo de alimentação de ar comprimido ao conetor na pistola de pintura. 3. Acione a alavanca (4) até que o produto saia. 4. Regule o volume de saída utilizando o regulador dianteiro (6). 5. Para instalar o tubo de pulverização para cavidades, primeiro, desenrosque a parte dianteira (6, 7, 8) e enrosque o tubo de pulverização com o acessório. <p>Especificações técnicas:</p> <table border="1" data-bbox="180 1675 1385 2074"> <tr> <td>Materiais</td> <td>Alumínio com banho de níquel/cobre com banho de níquel</td> </tr> <tr> <td>Unidade de embalagem</td> <td>1 unidade por caixa de cartão</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de funcionamento</td> <td>-10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K)</td> </tr> <tr> <td>Rosca</td> <td>Corpo da pistola: Cilíndrico 1/4FM BSP com rosca de gás Acessório do recipiente de alimentação roscado: Acessório roscado "europeu" Ø40 ("Tipo EUA" Ø45 mediante pedido)</td> </tr> <tr> <td>Pressão de funcionamento</td> <td>De 2 bar/29 psi a 8 bar/116 psi</td> </tr> <tr> <td>Consumo de ar</td> <td>De 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm)</td> </tr> <tr> <td>Peso líquido</td> <td>0,420 kg (0,927 lb)</td> </tr> <tr> <td>Dimensões</td> <td>230 x 275 x 50</td> </tr> </table>		Materiais	Alumínio com banho de níquel/cobre com banho de níquel	Unidade de embalagem	1 unidade por caixa de cartão	Temperatura de funcionamento	-10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K)	Rosca	Corpo da pistola: Cilíndrico 1/4FM BSP com rosca de gás Acessório do recipiente de alimentação roscado: Acessório roscado "europeu" Ø40 ("Tipo EUA" Ø45 mediante pedido)	Pressão de funcionamento	De 2 bar/29 psi a 8 bar/116 psi	Consumo de ar	De 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm)	Peso líquido	0,420 kg (0,927 lb)	Dimensões	230 x 275 x 50
Materiais	Alumínio com banho de níquel/cobre com banho de níquel																
Unidade de embalagem	1 unidade por caixa de cartão																
Temperatura de funcionamento	-10 °C (253 °K), +90 °C (343 °K)																
Rosca	Corpo da pistola: Cilíndrico 1/4FM BSP com rosca de gás Acessório do recipiente de alimentação roscado: Acessório roscado "europeu" Ø40 ("Tipo EUA" Ø45 mediante pedido)																
Pressão de funcionamento	De 2 bar/29 psi a 8 bar/116 psi																
Consumo de ar	De 136 L/min (4,82 cfm) a 428 L/min (15,14 cfm)																
Peso líquido	0,420 kg (0,927 lb)																
Dimensões	230 x 275 x 50																

Produtos relacionados da Colad:

Código artigo: 4010 – Colad Antigrauilhas M80 Preto

Código artigo: 4020 – Colad Antigrauilhas M80 Branco

Código artigo: 4030 – Colad Antigrauilhas M80 Cinzento

Aviso Legal:

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informação de trabalho e regulação meio ambiental está disponível na MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações.

Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador.

Publicado por:

EMM International BV

Bohemenastraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00

www.colad.pt