

HAMACH CENTRAAL STOFAFZUIGINGSSYSTEEM HCV 15000 TQ

Voor automotive, marine en industrie.

Het Hamach Centraal stofafzuigingssysteem HCV 15000 TQ is ontworpen om een stofvrij werkproces te ondersteunen in een 24/7 operationele, industriële productieomgeving.



De HCV 15000 TQ is ontworpen voor de gelijktijdige aansluiting van 15 schuurmachines en kan worden geconfigureerd om te voldoen aan al uw vereisten in het productieproces. Als u voor de Hamach HCV TQ-serie kiest, kiest u bewezen technologie! Bekijk de Hamach HCV-referenties!

Het stofvrije proces verhoogt de efficiëntie

Beschermt werknemers tegen fijnstof (van hout, metaal, plastic, mastiek, stopverf, coating) die bij het schuren ontstaat. Vermindert defecten in het verfproces! Minder stof in het werkgebied, met als resultaat een hogere efficiëntie! Werk veilig en efficiënt met de Hamach HCV TQ-serie!

Top Quality HCV 15000 TQ

- fijne stofafzuiging van topkwaliteit
- middelgroot en groot industrieel gebruik
- 24/7 gebruik
- krachtig in leidingen met een lengte tot 200 m
- 9 M-klasse filters met pneumatische filterreiniging
- duurzaam systeem
- tot **15** afzuigpunten voor gelijktijdig schuren:



Art.nr. 000588 - HCV 15000 TQ



HAMACH CENTRAAL STOFAFZUIGINGSSYSTEEM HCV 15000 TQ

Voor automotive, marine en industrie.

Technische informatie	HCV 15000 TQ
Max. aantal afzuigaansluitingen	15
Volt (V)	380 - 400
Vermogen (kW)	12.5
Luchtstroom (m³/h)	1100
Luchtstroom (L/min)	18.300
Onderdruk (Kpa)	26
Onderdruk (m. bar)	260
Aantal motoren	1
Luchtdruk (bar)	5
Gewicht (kg)	600
Afmetingen L x B x H (cm)	188 x 95 x 190
Geluidsniveau (dBa)	74
Polyester non woven filters (m²)	9 x 0.8
Filteroppervlak (m²)	7.2
Automatische filterreiniging	Yes
Reservoirinhoud (L)	150
Leidingnet (m)	± 200
Schakelkast (24 V)	Standaard
Inverter beschikbaar	Optioneel
Samengesteld volgens ATEX standaarden	Optioneel

Standaard - HCV M-klasse filter

De Hamach HCV 15000 TQ beschikt over M-klasse filters met een afzuigingsniveau van > 99.9% (fijne en kwartsstof van 0.2 – 2 micron).

Tijdens het stofafzuigingsproces reinigt de HCV 15000 TQ de filters pneumatisch (met een herhaling om de 5 minuten). Een garantie voor u dat de HCV TQ-serie nooit zijn maximale stofafzuigingskracht verliest!
Art.nr. 059404



Optioneel - HCV 50 TQ EX Aluminium voorafscheider

De Hamach HCV 50 TQ EX is een voorafscheider met automatische filterreiniging voor het scheiden en verzamelen van mogelijk explosieve stof (zoals aluminium, eikenhout).
Art.nr. 000585



Optioneel - ATEX voor HCV 15000 TQ

De Hamach HCV 15000 TQ kan optioneel worden geleverd als ATEX-versie. Geschikt voor het afzuigen van mogelijk explosieve stof zoals fijn aluminium (stofklasse IIIC – ST1).



Optioneel - HCV Energiebox

De Hamach Energiebox is een centraal energie-apparaat dat medewerkers voorziet van samengeperste lucht, elektriciteit en vacuüm op één centraal punt.
Art.nr. 000577



Optioneel - HCV Zwenkarm

Ideaal voor een groot werkbereik in een flexibele werkplek. Combineer met één van de Hamach Energieboxen!
Art.nr. 000555

Optioneel - HCV Afzuigpunten

Maakt het mogelijk om een stofafzuigingsoplossing voor elke situatie en elk budget te creëren. Basis uitvoering of vol automatisch.
Art.nr. B04201



TQ serie - Garantie tot wel 10 jaar!

Standaard 24 maanden garantie.

Sluit een Hamach Service contract af en de garantieperiode* wordt verlengd tot een maximum van **120** maanden!

*Vraag naar de Hamach Service contract details en voorwaarden. Kies voor Hamach en u kiest voor een betrouwbare én duurzame oplossing!

