

Artikelnummer: 915020

Omschrijving: UV Plamuur Grof

EAN: 8714247049266



Bekijk nu op  YouTube



Colad UV Plamuur Grof

Colad Fast Curing System UV Plamuur Grof is een veelzijdige UV-plamuur die perfect is voor smart repairs en spot repairs. De plamuur is een 1-componentenproduct, waardoor het eenvoudig aan te brengen is op verschillende oppervlakken zoals metaal en kunststof. Je kunt de plamuur aanbrengen met een plamuurmes, -rubber of plastic spatel, en de handige tube maakt doseren eenvoudig. Het droogt snel met de Colad UV-drooglamp. De droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte. UV-licht kan lagen UV-plamuur met een dikte van maximaal 1 mm drogen. Het gedroogde oppervlak is onmiddellijk klaar voor verdere bewerking.

Eigenschappen:

- 1-componentenplamuur
- Geleverd in een zwarte, UV-bestendige tube
- Voor het vullen van kleine krassen, deuken en steenslag

Voordelen:

- Styreenvrij
- Gebruiksklaar; geen verharder nodig
- Eenvoudig te doseren dankzij de tube
- Soepel aan te brengen
- Speciaal ontworpen om krassen, deuken en steenslag op te vullen
- Meerdere dunne lagen kunnen direct na elkaar worden aangebracht
- Droogtijd is afhankelijk van de belichtingsafstand en laagdikte.

Verpakkingsinformatie

UV-bestendige tube van 190 g. 12 tubes per doos.

Technische informatie

- Kleur: Grijs
 - Inhoud: 190 g (UV-bestendige zwarte tube)
 - Bewaren: Tussen +7°C en +25°C, binnen / vóór gebruik beschermen tegen UV-lichtbronnen en direct zonlicht.
 - Houdbaarheid: 24 maanden
 - Verpakking: 12 tubes per doos
-

Veelgestelde Vragen

> **Heeft de plamuur een specifieke verharder nodig?**

Nee, dit is een 1-componentenproduct, waarvoor geen verharder nodig is.

> **Heeft deze UV-plamuur een specifieke oppervlaktebehandeling nodig?**

Nee, de voorbereiding wijkt niet af van die van een normale plamuur. Ontvet, schuur en reinig het oppervlak vóór het aanbrengen.

> **Kan ik de UV-plamuur laten uitharden met normaal zonlicht?**

Hoewel normaal zonlicht UV-straling bevat, is het niet aan te raden om uw UV-plamuur op deze manier uit te harden. De zon produceert onregelmatige straling, wat kan leiden tot een ongelijke uitharding van de plamuur en adhesieproblemen.

> **Hoe lang is de UV-plamuur houdbaar?**

24 maanden

> **Op welke oppervlakken kan de plamuur worden gebruikt?**

De UV plamuur kan worden gebruikt op metaal, aluminium en kunststoffen die worden gebruikt o.a. aan de buitenzijde van auto's.

Gerelateerde producten



915011

UV Plamuur Fijn



9000

UV Drooglamp



915033

UV Plamuur Transparant



5087

UV Veiligheidsbril



MSDS

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.