

### Generalità

Numero articolo: 000585

Descrizione: HCV 50 TQ EX  
Aluminium Pre-separator



### Specificazioni

#### La soluzione ideale per la raccolta separata di polvere potenzialmente esplosiva!

Estrema cautela deve essere adottata se polvere potenzialmente esplosiva, se la polvere di levigatura o polveri di quercia (classificazione ST1), è rilasciato durante le operazioni. La applicabile ATEX regolamento che stabilisce che la polvere potenzialmente esplosiva deve essere raccolta separatamente e che non dovrebbe essere miscelata con polvere di metallo. Hamach offre la soluzione ideale per questo in forma di HCV pre-separatore.


- Dotati di pulizia automatica del filtro
- Per estrazione e separazione di polvere potenzialmente esplosiva (St1. La polvere)
- Secondo la norma europea della direttiva ATEX: 2014/34/EU
- Adatto a posizionare in una zona 22
- Può essere combinato con installazioni nuove ed esistenti
- Anti-filtri statici
- Opzionale: valvola di esplosione

### Informazioni tecniche

	Standard:	Opzionale:
Numero massimo di aree di lavoro	4 - 5	8 - 10
Lavoro di pressione	4 bar	4 bar
Filtri (anti-statici)	3x 0.8 m2	6x 0.8 m2
Area superficiale del filtro	2.4 m2	4.8 m2
Contenitore capacità filtro	50 litri	50 litri
Dimensioni LxLxp	90 x 60 x 150	90 x 60 x 150
Pulizia automatica del filtro	Si	Si
Coperchio scoppio	Opzion. (prepa. disponibile)	Opzion. (prepa. disponibile)
Peso	160kg	160kg

L'HCV pre-separatore è progettato per soddisfare le direttive ATEX per l'estrazione di polvere esplosiva classificazione (ST1). L'unità può anche essere installato in zona 22-aree classificate



CE  II 3D Ex tb IIIB T125 IP54 Dc

#### Può essere combinato con installazioni nuove ed esistenti:

- In caso di collegamento di un esistente Hamach installazione di HCV con pulizia automatica del filtro, il cavo di comando dell'HCV 50 TQ EX deve essere collegato al quadro elettrico Hamach clip 14,15 & PE.
- Quando un altro sistema di centrale vacuum è combinato con l'HCV 50 TQ EX, un quadro elettrico aggiuntivo per la pulizia del filtro deve essere installato (opzionale).

**Nota**

- Sistema deve in qualsiasi momento essere correttamente collegata a terra
- Yeraly servizio d' ispezione è obbligatoria al fine di garantire un funzionamento sicuro

**Creato da :**

E.M.M. International BV  
Marsweg 59  
8013 PE Zwolle  
The Netherlands

telefono +31 38 4676600

fax +31 38 4676699

[www.emm.com](http://www.emm.com)