

Technisch Informatieblad

Algemeen

Artikel nummer: 000588 HVC 15000 TQ
Productomschrijving: HVC 15000 TQ Afzuigcyclus voor 15 schuurmachines



Technische gegevens

- Volt: 400 V.
- Luchtstroom: 1100 m³/uur = 18.333 l/m.
- Onderdruk: 32 KPa = 320 mbar.
- Vermogen: 13 kW = 17,5 Pk.
- Luchtdruk: 5 bar.
- Gewicht: 600 kg.
- Afmetingen: 1880 x 950 x 1900 mm (l x b x h).
- Geluidsniveau: 74 dBa.
- Filtermateriaal: Polyester Non Woven patronen (9 x 600 mm).
- Filterreiniging: automatisch.
- Ketelinhoud: 150 liter.
- Filteroppervlak: 7.2 m².
- Geschikt voor: maximaal 8 machines.
- Aandrijving: direct aangedreven.
- Motor: 12,5 KW motor.
- Ingebouwd: 3 x vacuümventiel.
- Garantie: 24 maanden.

Accessoires

- Optioneel: Schakelaar voor afstandsbediening.
Schakelaar voor EA en/of lucht.

Opmerkingen

Geluidsarm; met zeer hoge levensduur. Een industrieel uitgevoerde stof afzuigcyclus, geschikt voor continue gebruik. Uitgebalanceerd kwaliteitssysteem, geassembleerd en gemonteerd door een eigen, uiterst professionele montage- en serviceafdeling vormen de garantie voor jarenlange perfecte arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf. De TQ (Top Quality) zijn ontworpen voor continue professioneel gebruik (24 uur per dag). De TQ systemen gaan bij goed onderhoud probleemloos 20 jaar mee. De HCV 15000 TQ kan worden aangesloten op een leidingnet van ca. 100 – 180 meter, terwijl er 14 – 16 afzuigpunten tegelijkertijd in functie mogen zijn (afhankelijk van het type machine). De HCV 15000 TQ is voorzien van 9 stergevouwen polyester filters met een totaal oppervlak van 7,2, m². Het filterreinigingssysteem komt overeen met dat van de HCV 600 HQ. Bij de HCV 15000 TQ vormen de motor en de ventilator één geheel en bevinden ze zich op één as. Garantie standaard 24 maanden, met servicecontract wordt de garantietermijn verlengd met 36 maanden (totaal 60 maanden).

Opgesteld door

E.M.M. International BV
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Nederland

telefoon +31 38 4676600
fax +31 38 4676699
www.hamach.com