



## Technisch informatieblad

<p><b>Algemeen</b></p> <p>Artikelnummer: 9030xx</p> <p>Omschrijving: Colad Fine Line Tape</p>	
<p><b>Specificaties</b></p> <p>Eigenschappen achterzijde: hitte gestabiliseerde PVC achterzijde.</p> <p>Hechting: op rubber gebaseerde, onder druk te plaatsen hechting.</p> <p>Dikte: 0,137 mm (0,0054 inch)</p> <p>Kern: 76 mm (3 inch) plastic kern.</p> <p>Kleur: groen (visueel).</p> <p>Treksterkte (nominaal): 245 N/100 mm</p> <p>Technische rek: 150 % ASTM-D-1000.</p> <p>Bestand tegen temperaturen: tot 130°C.</p> <p>Gevaarlijke bestanddelen: geen, cadmium vrij.</p> <p>Kleur: groen</p> <p>Verpakking: per rol in plastic zakje.</p> <p>Houdbaarheid: 1 jaar na ontvangst door de klant, opgeslagen bij een temperatuur van 22°C (72°F) en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.</p> <p>Afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 mm* x 55 m* (0,117* x 2165 inch*)(art.nr. 903003)</li><li>• 6 mm* x 55 m* (0,234* x 2165 inch*)(art.nr. 903006)</li><li>• 9 mm* x 55 m* (0,351* x 2165 inch*)(art.nr. 903009)</li><li>• 12 mm* x 55 m* (0,468* x 2165 inch*)(art.nr. 903012)</li><li>• 19 mm* x 55 m* (0,741* x 2165 inch*)(art.nr. 903019).</li></ul> <p>*breedte ± 1 mm, lengte ± 0,1 m.</p>	
<p><b>Opmerkingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Colad Fine Line Tape wordt gebruikt voor het zeer strak (scherp) afplakken van te spuiten objecten.</li><li>• Onder andere voor het spuiten van meerdere kleuren, belettering of custom painting.</li><li>• De gebruiker moet zelf testen of het tape gebruikt kan worden voor zijn doel.</li><li>• Aanbevolen gebruik: bij het werken met gemiddelde of hoge temperaturen, waar een strakke belijning vereist wordt.</li><li>• Kleeft op bijna alle materialen; heeft een hoge graad om af te plakken zonder overdadige rek.</li><li>• Colad Fine Line Tape kleeft en is schoon te verwijderen bij temperaturen tot 132° C gedurende tenminste 30 minuten.</li><li>• Colad Fine Line Tape is ook geschikt voor gebruik met watergedragen verf.</li></ul>	
<p><b>Ontwikkeld door:</b> EMM International BV The Netherlands <a href="http://www.emm.com">www.emm.com</a></p> <p></p> <p>T +31(0)38 467 66 00 <a href="http://www.colad.nl">www.colad.nl</a></p>	