


Ficha técnica

| | |
|--|---|
| <p>General</p> <p>Artículo número: 5425</p> <p>Descripción : Máscara de partículas finas Colad con válvula y carbón activo.</p> |  |
| <p>Especificación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente base: fieltro. - Comentarios: dos elásticos de sujeción, con válvula de exhalación, con carbón activo, con clip de ajuste nasal. - Clasificación: 2S (P2). - Normativa: Europeas Norma EN 149 FFP2S. - Marca CE: 0121. - Embalaje: 15 máscaras en una bolsa sellada y en una caja. - Unidad de envío: 6 cajas de 15 máscaras por envase. | |
| <p>Comentarios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protege del polvo generado por el lijado. - La máscara de partículas finas Colad con válvula y carbón activo es ligera y dispone de un clip de ajuste a la nariz para un uso más confortable. - La válvula especial de diafragma para exhalación del aire permite una fácil salida del calor y la humedad permitiendo un uso más cómodo. - Sujeta a un control a la exposición de agentes contaminantes no superior a 10 veces el límite de exposición ocupacional (Occupational Exposure Limit). - Con amianto; por favor preste atención a las normas que regulan según que tipo de trabajos un mayor nivel de protección. - Esta máscara está fabricada con carbón activo que protege de los malos olores y del ozono. - Las mascarillas con esta especificación no protegen de gases, vapores, disolventes y líquidos en aerosoles. - No use la máscara durante más de 8 horas. | |
| <p>Creado por : E.M.M. International BV Marsweg 59 8013 PE Zwolle Holanda</p> <p>Teléfono: +31 38 4676600 fax +31 38 4676699 www.emm.com</p> | |